




## C(D)Q2, Vérin compact, double effet, simple tige avec rainure de fixation du détecteur CDQ2B50TF-50DZ

Fiche technique

### General series information

- Vérin compact: standard double effet, simple tige
- Alésage (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
- Course standard (mm): 5 à 100
- Taraudage de l'orifice: M (12 à 25); Rc, NPT ou G (32 à 100)
- Possibilité de monter des détecteurs compacts sur les 4 côtés.




### Spécifications standards


|                                  |                                                  |
|----------------------------------|--------------------------------------------------|
| Aimant                           | D (Aimant intégré)                               |
| Montage                          | B [Trou traversant (Standard)]                   |
| Type                             | Standard                                         |
| Alésage                          | Ø50 mm                                           |
| Taraudage de l'orifice           | TF                                               |
| Course                           | 50                                               |
| Option du corps                  | Standard [Tige taraudée]                         |
| Rainure de fixation du détecteur | Z [Rainure de fixation du détecteur]             |
| Vis de montage                   | Sans                                             |
| Fixation de tige                 | Sans                                             |
| Détecteur                        | Sans détecteur                                   |
| Câble ou connecteur précâblé     | Câble 0.5 m ou aucun s'il n'y a pas de détecteur |
| Nombre                           | 2 pcs.                                           |
| Options d'extrémités de tige     | Sans                                             |
| Résistance aux températures      | Sans                                             |
| Faible vitesse                   | Sans                                             |
| En acier inoxydable              | Sans                                             |
| Joint en caoutchouc fluoré       | Sans                                             |

|                                                         |                     |
|---------------------------------------------------------|---------------------|
| Pression du fluide                                      | Air                 |
| Température maximum du fluide                           | 60 °C               |
| Température du fluide min.                              | -10 °C [Pas de gel] |
| Pression maximale d'utilisation                         | 1.0 MPa             |
| Pression minimale d'utilisation                         | 0,05 Mpa            |
| Pression d'épreuve                                      | 1.5 MPa             |
| Température ambiante max.                               | 60 °C               |
| Température ambiante min.                               | -10 °C [Pas de gel] |
| Nombre de connecteurs pneumatiques                      | 2 pcs.              |
| Pneumatic input connection                              | G 1/4               |
| Action                                                  | Double effet        |
| Theoretical cylinder force, advance stroke (at 0.5 MPa) | 982 N               |
| Theoretical cylinder force, return stroke (at 0.5 MPa)  | 825 N               |
| Maximum piston speed                                    | 500 mm/s            |
| Forme géométrique de la tige de piston                  | Tige simple         |
| Filetage                                                | M18 x 1.5           |
| Taraudage                                               | M10 x 1.5           |
| Minimum piston speed                                    | 50 mm/s             |
| Poids                                                   | 0.285 Kg            |

Dimensions



## Constructions



### Nomenclature

| N  | Description            | Matière              | Note                      |
|----|------------------------|----------------------|---------------------------|
| 1  | <b>Tube du vérin</b>   | Alliage d'aluminium  | Anodisé dur               |
| 2  | <b>Piston</b>          | Alliage d'aluminium  | Chromé                    |
| 3  | <b>Tige du piston</b>  | Acier inox           | ø12 à ø25                 |
|    |                        | Acier carbone        | ø32 à ø100, chromé dur    |
| 4  | <b>Collier</b>         | Alliage d'aluminium  | ø12 à ø40, anodisé        |
|    |                        | Alliage d'aluminium  | ø50 à ø100, chromé, peint |
| 5  | <b>Circlip</b>         | Acier carbone        | Revêtement phosphaté      |
| 6  | <b>Coussinet</b>       | Alliage du roulement | Pour ø50 mini uniq.       |
| 7  | <b>Aimant</b>          | —                    |                           |
| 8  | <b>Joint de piston</b> | NBR                  |                           |
| 9  | <b>Joint de tige</b>   | NBR                  |                           |
| 10 | <b>Joint</b>           | NBR                  |                           |

## Information supplémentaire

Catalogue

[CQ2-Z-C\\_FR.pdf](#)

Operation manuals

[OM\\_CQ2x\\_OM0002MEN.pdf](#)