




## C(D)Q2, Vérin compact, double effet, simple tige avec rainure de fixation du détecteur CDQ2B50TF-5DCZ


- Vérin compact: standard double effet, simple tige
- Alésage (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
- Course standard (mm): 5 à 100
- Taraudage de l'orifice: M (12 à 25); Rc, NPT ou G (32 à 100)
- Possibilité de monter des détecteurs compacts sur les 4 côtés.



|                                  |                                    |
|----------------------------------|------------------------------------|
| Aimant                           | D (Aimant intégré)                 |
| Montage                          | B [Trou traversant (Standard)]     |
| Type                             | Standard                           |
| Alésage                          | Ø50 mm                             |
| Taraudage de l'orifice           | TF                                 |
| Réservoir de graisse             | Sans lubrification constante       |
| Course                           | 5                                  |
| Option du corps                  | C [Butée élastique]                |
| Rainure de fixation du détecteur | Sans (pour Ø12-Ø25 Sans détecteur) |
| Vis de montage                   | Sans                               |
| Fixation de tige                 | Sans                               |
| Détecteur                        | Sans détecteur                     |
| Câble ou connecteur précâblé     | Z (5 m)                            |
| Nombre                           | 2 pcs.                             |
| Options d'extrémités de tige     | Sans                               |
| Résistance aux températures      | Sans                               |
| Faible vitesse                   | Sans                               |
| En acier inoxydable              | Sans                               |

|                                                        |                     |
|--------------------------------------------------------|---------------------|
| Joint en caoutchouc fluoré                             | Sans                |
| -                                                      | Air                 |
| Température du fluide max.                             | 60 °C               |
| Température du fluide min.                             | -10 °C [Pas de gel] |
| Pression maximale d'utilisation                        | 1.0 MPa             |
| Pression minimale d'utilisation                        | 0,05 Mpa            |
| Pression d'épreuve                                     | 1.5 MPa             |
| Température ambiante max.                              | 60 °C               |
| Température ambiante min.                              | -10 °C [Pas de gel] |
| Raccord d'entrée pneumatique                           | G 1/4               |
| Force théorique du vérin, course d'avance (à 0,5 MPa)  | 982 N               |
| Force théorique du vérin, course de retour (à 0,5 MPa) | 825 N               |
| Vitesse maximale du piston                             | 500 mm/s            |
| Filetage                                               | M18 x 1.5           |
| Taraudage                                              | M10 x 1.5           |
| Vitesse minimale du piston                             | 50 mm/s             |
| Weight                                                 | 0.462 Kg            |

## φ32~φ50      フラットタイプ



# Nomenclature

| N  | Description     | Matière              | Note                      |
|----|-----------------|----------------------|---------------------------|
| 1  | Tube du vérin   | Alliage d'aluminium  | Anodisé dur               |
| 2  | Piston          | Alliage d'aluminium  | Chromé                    |
| 3  | Tige du piston  | Acier inox           | ø12 à ø25                 |
|    |                 | Acier carbone        | ø32 à ø100, chromé dur    |
| 4  | Collier         | Alliage d'aluminium  | ø12 à ø40, anodisé        |
|    |                 | Alliage d'aluminium  | ø50 à ø100, chromé, peint |
| 5  | Circlip         | Acier carbone        | Revêtement phosphaté      |
| 6  | Coussinet       | Alliage du roulement | Pour ø50 mini uniq.       |
| 7  | Aimant          | —                    |                           |
| 8  | Joint de piston | NBR                  |                           |
| 9  | Joint de tige   | NBR                  |                           |
| 10 | Joint           | NBR                  |                           |

-

-

CQ2-Z-B\_FR.pdf