





C(D)Q2, Vérin compact, double effet, simple tige avec rainure de fixation du détecteur CDQ2D100TF-30DMZ

- Vérin compact: standard double effet, simple tige
- Alésage (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
- Course standard (mm): 5 à 100
- Taraudage de l'orifice: M (12 à 25); Rc, NPT ou G (32 à 100)
- Possibilité de monter des détecteurs compacts sur les 4 côtés.

Aimant	D (Aimant intégré)
Montage	D (Chape arrière)
Type	Standard
Alésage	Ø100 mm
Taraudage de l'orifice	TF
Réservoir de graisse	Sans lubrification constante
Course	30
Option du corps	M [Filetage de tige]
Rainure de fixation du détecteur	Sans (pour ø12-ø25 Sans détecteur)
Vis de montage	Sans
Fixation de tige	Sans
Détecteur	Sans détecteur
Câble ou connecteur précâblé	Z (5 m)
Nombre	2 pcs.
Options d'extrémités de tige	Sans
Résistance aux températures	Sans
Faible vitesse	Sans
En acier inoxydable	Sans

Joint en caoutchouc fluoré	Sans
-	Air

二山クレス形/CG2D-CDQ2D



二山クレス形

寸法	単位	A	B	SL	A	B	SL	CT	CM	CM	CM
63	mm	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
80	mm	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125
100	mm	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150

寸法	単位	CT	SL	N	RR
63	mm	100	100	100	100
80	mm	125	125	125	125
100	mm	150	150	150	150

-

-

CQ2-Z-B_FR.pdf