




## C(D)Q2, Vérin compact, double effet, simple tige avec rainure de fixation du détecteur

### CQ2B40-20DCZ

Fiche technique

### General series information


- Vérin compact: standard double effet, simple tige
- Alésage (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
- Course standard (mm): 5 à 100
- Taraudage de l'orifice: M (12 à 25); Rc, NPT ou G (32 à 100)
- Possibilité de monter des détecteurs compacts sur les 4 côtés.




### Spécifications standards

|                                  |                                                            |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Aimant                           | Sans                                                       |
| Montage                          | B [Trou traversant (Standard)]                             |
| Type                             | Standard                                                   |
| Alésage                          | Ø40 mm                                                     |
| Taraudage de l'orifice           | Rc (ou M Taraudage four alésage 16 et 20 ou 32 course 5mm) |
| Course                           | 20                                                         |
| Option du corps                  | C [Butée élastique]                                        |
| Rainure de fixation du détecteur | Z [Rainure de fixation du détecteur]                       |
| Vis de montage                   | Sans                                                       |
| Fixation de tige                 | Sans                                                       |
| Détecteur                        | Sans détecteur                                             |
| Câble ou connecteur précâblé     | Câble 0.5 m ou aucun s'il n'y a pas de détecteur           |
| Nombre                           | 2 pcs.                                                     |
| Options d'extrémités de tige     | Sans                                                       |
| Résistance aux températures      | Sans                                                       |
| Faible vitesse                   | Sans                                                       |
| En acier inoxydable              | Sans                                                       |

|                                                         |                     |
|---------------------------------------------------------|---------------------|
| Joint en caoutchouc fluoré                              | Sans                |
| Pression du fluide                                      | Air                 |
| Température maximum du fluide                           | 70 °C               |
| Température du fluide min.                              | -10 °C [Pas de gel] |
| Pression maximale d'utilisation                         | 1.0 MPa             |
| Pression minimale d'utilisation                         | 0,05 Mpa            |
| Pression d'épreuve                                      | 1.5 MPa             |
| Température ambiante max.                               | 70 °C               |
| Température ambiante min.                               | -10 °C [Pas de gel] |
| Nombre de connecteurs pneumatiques                      | 2 pcs.              |
| Pneumatic input connection                              | Rc 1/8              |
| Action                                                  | Double effet        |
| Theoretical cylinder force, advance stroke (at 0.5 MPa) | 628 N               |
| Theoretical cylinder force, return stroke (at 0.5 MPa)  | 528 N               |
| Maximum piston speed                                    | 500 mm/s            |
| Forme géométrique de la tige de piston                  | Tige simple         |
| Filetage                                                | M14 x 1.5           |
| Taraudage                                               | M8 x 1.25           |
| Minimum piston speed                                    | 50 mm/s             |
| Poids                                                   | 0.243 Kg            |



## Constructions



### Nomenclature

| N  | Description     | Matière              | Note                   |
|----|-----------------|----------------------|------------------------|
| 1  | Tube du vérin   | Alliage d'aluminium  | Anodisé dur            |
| 2  | Piston          | Alliage d'aluminium  | Chromé                 |
| 3  | Tige du piston  | Acier inox           | ø12 à ø25              |
|    |                 | Acier carbone        | ø32 à ø100, chromé dur |
| 4  | Collier         | Alliage d'aluminium  | ø12 à ø40, anodisé     |
| 5  | Circlip         | Acier carbone        | Revêtement phosphaté   |
| 6  | Coussinet       | Alliage du roulement | Pour ø50 mini uniq.    |
| 7  | Aimant          | —                    |                        |
| 8  | Joint de piston | NBR                  |                        |
| 9  | Joint de tige   | NBR                  |                        |
| 10 | Joint           | NBR                  |                        |

### Pièces de rechange: kits de joints (version pneumatique)

| Alésage (mm) | Réf. du kit | Contenu                                            |
|--------------|-------------|----------------------------------------------------|
| 12           | CQ2B12-PS   | Un jeu comprend les références ⑧, ⑨, ⑩ du tableau. |
| 16           | CQ2B16-PS   |                                                    |
| 20           | CQ2B20-PS   |                                                    |
| 25           | CQ2B25-PS   |                                                    |
| 32           | CQ2B32-PS   |                                                    |
| 40           | CQ2B40-PS   |                                                    |
| 50           | CQ2B50-PS   |                                                    |
| 63           | CQ2B63-PS   |                                                    |
| 80           | CQ2B80-PS   |                                                    |
| 100          | CQ2B100-PS  |                                                    |

\* Le jeu de joints inclut ⑧, ⑨, ⑩. Commandez le jeu de joints correspondant à l'alésage adéquat.

\* Étant donné que le jeu de joints ne comprend pas de kit de lubrification, commandez-le séparément.

Réf. du pack de lubrification: GR-S-010 (10 g)

### Pièces de rechange: kits de joints (version hydraulique B.P.)

| Alésage (mm) | Réf. du kit | Contenu                                            |
|--------------|-------------|----------------------------------------------------|
| 20           | CQ2BH20-PS  | Un jeu comprend les références ⑧, ⑨, ⑩ du tableau. |
| 25           | CQ2BH25-PS  |                                                    |
| 32           | CQ2BH32-PS  |                                                    |
| 40           | CQ2BH40-PS  |                                                    |
| 50           | CQ2BH50-PS  |                                                    |
| 63           | CQ2BH63-PS  |                                                    |
| 80           | CQ2BH80-PS  |                                                    |
| 100          | CQ2BH100-PS |                                                    |

\* Le jeu de joints inclut ⑧, ⑨, ⑩. Commandez le jeu de joints correspondant à l'alésage adéquat.

\* Étant donné que le jeu de joints ne comprend pas de kit de lubrification, commandez-le séparément.

Réf. du pack de lubrification : GR-S-010 (10 g)

## Information supplémentaire

Catalogue

[CQ2-Z-C\\_FR.pdf](#)

Operation manuals

[OM\\_CQ2x\\_OM0002MEN.pdf](#)