




C(D)Q2, Vérin compact, double effet, simple tige avec rainure de fixation du détecteur


CQ2D32-15DMZ

- Vérin compact: standard double effet, simple tige
- Alésage (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
- Course standard (mm): 5 à 100
- Taraudage de l'orifice: M (12 à 25); Rc, NPT ou G (32 à 100)
- Possibilité de monter des détecteurs compacts sur les 4 côtés.

Aimant	Sans
Montage	D (Chape arrière)
Type	Standard
Alésage	Ø32 mm
Taraudage de l'orifice	Rc
Réservoir de graisse	Sans lubrification constante
Course	15
Option du corps	M [Filetage de tige]
Rainure de fixation du détecteur	Sans (pour ø12-ø25 Sans détecteur)
Vis de montage	Sans
Fixation de tige	Sans
Détecteur	Sans détecteur
Câble ou connecteur précâblé	Z (5 m)
Nombre	2 pcs.
Options d'extrémités de tige	Sans
Résistance aux températures	Sans
Faible vitesse	Sans
En acier inoxydable	Sans

Joint en caoutchouc fluoré	Sans
-	Air
Weight	0.336 Kg

二山ワレビス形/CQ2D・CDQ2D



二山ワレビス形

寸法	N	RR
寸法	mm	mm
12	12	12
16	16	16
20	20	20
25	25	25
32	32	32
40	40	40
50	50	50

※二山ワレビス形は、標準品として、
※二山ワレビス形は、標準品として、
※二山ワレビス形は、標準品として、

-

-

CQ2-Z-B_FR.pdf