





C(D)Q2, Vérin compact, double effet, simple tige avec rainure de fixation du détecteur CQ2D50-75DZ

- Vérin compact: standard double effet, simple tige
- Alésage (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
- Course standard (mm): 5 à 100
- Taraudage de l'orifice: M (12 à 25); Rc, NPT ou G (32 à 100)
- Possibilité de monter des détecteurs compacts sur les 4 côtés.

Aimant	Sans
Montage	D (Chape arrière)
Type	Standard
Alésage	Ø50 mm
Taraudage de l'orifice	Rc
Réservoir de graisse	Sans lubrification constante
Course	75
Option du corps	Standard [Tige taraudée]
Rainure de fixation du détecteur	Sans (pour ø12-ø25 Sans détecteur)
Vis de montage	Sans
Fixation de tige	Sans
Détecteur	Sans détecteur
Câble ou connecteur précâblé	Z (5 m)
Nombre	2 pcs.
Options d'extrémités de tige	Sans
Résistance aux températures	Sans
Faible vitesse	Sans
En acier inoxydable	Sans

Joint en caoutchouc fluoré	Sans
-	Air

ニ山クレビス形/CQ2D・CDQ2D



二山クレビス形

ニ山クレピス形 (mm)

サイズ (mm)	A	B	C	L	A	B	C	L	D	C	D	C	W	C	K	C	L	L
32	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
40	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
50	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

※ニ山クレピス形全長は、標準
表面粗さ：Ra0.4

※ロット単位におよび付行商標につきましても、IP-004-0で登録ください。
※ニ山クレピス形は、日本特許庁で特許が取得されています。

-

-

CQ2-Z-B_FR.pdf