




C(D)Q2K, Kompaktzylinder, doppeltwirkend, einseitige Kolbenstange, verdrehgesichert CDQ2KB40TF-75DZ

Technisches Datenblatt

General Series Information


- Kompaktzylinder: verdrehgesicherte Kolbenstange doppeltwirkend, Standard-Kolbenstange
- Kolben-Ø (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63
- Standardhub (mm): 5 bis 100
- Anschlussgewindeart: M (12 bis 25); Rc, NPT oder G (32 bis 63)
- Kleine Signalgeber können auf 4 Flächen montiert werden.

*Doppeltwirkender Zylinder mit einseitiger
Kolbenstange*

Technische Daten

Magnet	D (eingebaut)
Montage	B (Durchgangsbohrung)
Kolben-Ø	Ø40 mm
Gewindeanschluss-Ausführung	TF (G)
Hub	75
Gehäusezubehör	Standard (Kolbenstangen-Innengewinde)
Signalgeber Montage	Keine Option bei Magnet-Auswahl "Ohne Magnet"
Signalgeber	ohne Signalgeber
Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker	Z (5 m)
Anzahl	2 Stk.
Optionen Kolbenstangenende	Keine
-	Compressed air
Gewicht	0.534 Kg

Abmessungen



Weitere Informationen

Katalog

[CQ2-Z-B_DE.pdf](#)