





C(D)QM, Kompaktzylinder mit Führungsstange CDQMB16-5

Technisches Datenblatt

Der CQM ist ein Kompaktzylinder mit Führungsstange und Platte. Die Serie ist erhältlich in den Kolbengrößen 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 und 100 mm mit den gleichen Montageabmessungen wie der CQ2. Dank Führungsstange und Platte können Werkstücke direkt montiert werden. Die Serie CQM hat im Vergleich zu Serie CQ2K die vierfache Querlastbeständigkeit und eine Verdrehtoleranz von $\pm 0.2^\circ$.





*Doppeltwirkender Zylinder mit beidseitig
einstellbarer Dämpfung, Einzelkolbenstange*

Technische Daten

Magnet	D (eingebaut)
Montage	B [Durchgangsbohrung (Standard)]
Kolben-Ø	Ø16 mm
Anschlussgewinde	M Gewinde
Rc	
Hub	5 mm
Signalgeber	ohne Signalgeber
Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker	0.5 m
Anzahl	2 Stk.
Druckmedium	Druckluft
Maximale Temperatur des Druckmediums mit Magnet	60 °C
Minimale Temperatur des Druckmediums mit Magnet	-10 °C (nicht gefroren)
Maximaler Betriebsdruck	1.0 MPa
Minimaler Betriebsdruck	0.12 MPa
Prüfdruck	1.5 MPa
Maximale Umgebungstemperatur mit Magnet	60 °C
Minimale Umgebungstemperatur mit Magnet	-10 °C (nicht gefroren)
Anzahl pneumatischer Anschlüsse	2 Stk.
Pneumatischer Eingangsanschluss	M5
Pneumatischer Entlüftungsanschluss	M5


Theoretische Zylinderkraft ausfahrend (bei 0.5 MPa)	101
Theoretische Zylinderkraft einfahrend (bei 0.5 MPa)	75
Maximale Kolbengeschwindigkeit	500 mm/s
Ausführung der Dämpfung	elastisch, beidseitig
Kolbenstangenendausführung	Ohne Anschlussgewindeart
Verdrehtoleranz der Platte	$\pm 0.2^\circ$
Zulässiges Drehmoment	0.15 N·m
Weight	0.066 Kg

Abmessungen




Konstruktion

ø12 to ø25



With auto switch
(Built-in magnet)



Component Parts

No.	Description	Material	Note
1	Cylinder tube	Aluminium alloy	Hard anodised
2	Collar	Aluminium alloy	Anodised
3	Piston	Aluminium alloy	Chromated
4	Piston rod	Stainless steel	
5	Plate	Aluminium alloy	Anodized
6	Guide rod	Stainless steel	Hard chrome plated
7	Bushing	Oil-impregnated sintered alloy	
8	Hexagon socket head cap screw	Carbon steel	Nickel plated
9	Hexagon socket head cap screw	Carbon steel	Nickel plated
10	Snap ring	Carbon tool steel	Phosphate coated
11	Bumper A	Urethan	
12	Bumper B	Urethan	
13	Magnet	—	
14	Rod seal	NBR	
15	Piston seal	NBR	
16	Gasket	NBR	

Weitere Informationen

Katalog

[CQM_DE.pdf](#)