




C(D)QM (Ø 12 bis Ø 32), Kompaktzylinder mit Führungsstange CQMB16-15

Technisches Datenblatt


Allgemeine Produktinformationen

- Kompaktzylinder mit Führungsstange
- Kolbendurchmesser (mm): 12, 16, 20, 25, 32
- Standard-Hub (mm): 5 bis 100
- 4x so beständig auf Seitenlasten wie CQ2K
- Genauigkeit nicht rotierend 0,2 oder kleiner

Technische Daten

Magnet	Keine
Montage	B [Durchgangsbohrung (Standard)]
Kolben-Ø	Ø 16 mm
Anschlussgewinde	M-Gewinde; Rc
Hub	15
Signalgeber	Ohne Signalgeber
Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker	0,5 m (keine bei Signalgeber-Auswahl "Ohne Signalgeber")
Anzahl	2 Stk. (keine bei Signalgeber-Auswahl "Ohne Signalgeber")
Druckmedium	Druckluft
Anzahl pneumatischer Anschlüsse	2 Stk.
Gewicht	0.077 Kg

Abmessungen



Weitere Informationen

Katalog

[CQM_DE.pdf](#)

Bedienungsanleitungen

[cqm_op_manual_cqm_-om0001c.pdf](#)