




C(D)QM (Ø 40 bis Ø 100), Kompaktzylinder mit Führungsstange CDQMB40TF-10

Technisches Datenblatt

Allgemeine Produktinformationen

- Kompaktzylinder mit Führungsstange
- Kolbendurchmesser (mm): 40, 50, 63, 80, 100
- Standard-Hub (mm): 5 bis 100
- 4x so beständig auf Seitenlasten wie CQ2K
- Genauigkeit nicht rotierend 0,2 oder kleiner




*Double-acting cylinder with cushioning
adjustable at both ends, single piston rod*

Technische Daten

Magnet	D (Eingebaut)
Montage	B [Durchgangsbohrung (Standard)]
Kolben-Ø	Ø 40 mm
Anschlussgewinde	TF [G]
Hub	10 mm
Signalgeber	Ohne Signalgeber
Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker	0,5 m (Oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
Anzahl	2 Stk. (Oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
Druckmedium	Druckluft
Maximale Medientemperatur mit Magnet	60 °C
Minimale Medientemperatur mit Magnet	-10 °C (with no freezing)
Maximaler Betriebsdruck	1.0 MPa
Minimaler Betriebsdruck	0.1 MPa
Prüfdruck	1.5 MPa
Maximale Umgebungstemperatur mit Magnet	60 °C
Minimale Umgebungstemperatur mit Magnet	-10 °C (with no freezing)
Anzahl pneumatischer Anschlüsse	2 Stk.
Pneumatischer Eingangsanschluss	G 1/8


Pneumatischer Ausgangsanschluss	G 1/8
Theoretische Zylinderkraft, Ausfahrhub (bei 0,5 MPa)	628
Theoretische Zylinderkraft, Einfahrhub (bei 0,5 MPa)	528
Maximale Kolbengeschwindigkeit	500 mm/s
Ausführung der Dämpfung	Rubber bumper on both ends
Kolbenstangenende	Without thread
Verdrehtoleranz der Platte	$\pm 0.1^\circ$
Zulässiges Drehmoment	0.96N·m
Gewicht	0.371 Kg

Abmessungen




Konstruktion

ø32 bis ø40



Mit Signalgeber
(eingebauter Magnet)



Stückliste

Pos.	Beschreibung	Material	Anm.
1	Zylinderrohr	Aluminiumlegierung	harteloxiert
2	Druckring	Aluminiumlegierung	eloxiert
3	Kolben	Aluminiumlegierung	chromatiert
4	Kolbenstange	Edelstahl	
5	Platte	Aluminiumlegierung	eloxiert
6	Führungsstange	Edelstahl	hartverchromt
7	Buchse	ölgetränkte Sinterlegierung	
8	Innensechskantschraube	unlegierter Stahl	vernickelt
9	Innensechskantschraube	unlegierter Stahl	vernickelt
10	Sicherungsring	Werkzeugstahl	phosphatbeschichtet
11	Dämpfscheibe A	Urethan	
12	Dämpfscheibe B	Urethan	
13	Magnet	—	
14	Abstreifer	NBR	
15	Kolbendichtung	NBR	
16	Dichtung	NBR	

Weitere Informationen

Katalog

[CQM_DE.pdf](#)

Bedienungsanleitungen

[cqm_op_manual_cqm_-om0001c.pdf](#)