

# C(D)RB2\*W10~40-Z, Schwenkantrieb mit Drehflügel CDRB2BJU30-270SZ

## Technisches Datenblatt

### Allgemeine Produktinformationen

- Standardausführung
- Die Leitungsanschlüsse befinden sich auf einer ebenen Fläche
- Verschiedene Varianten des Wellenendes (sechs Ausführungen)

### Technische Daten

|                                             |                                                                        |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Magnet                                      | D (eingebaut)                                                          |
| Montage                                     | B (Grundausführung)                                                    |
| Standardwellenausführung                    | J (durchgehende Welle ohne flache Anfräsung und mit flacher Anfräsung) |
| Winkeleinsteleinheit                        | U (Winkeleinsteleinheit)                                               |
| Größe                                       | 30 mm                                                                  |
| Schwenkwinkel, Drehflügel                   | 270S (Winkel: 270 Einfacher Drehflügel)                                |
| Anschluss                                   | Seite                                                                  |
| Signalgeber                                 | ohne Signalgeber                                                       |
| Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker | 0.5 m (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)                     |
| Anzahl                                      | 2 Stk. (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)                    |
| Druckmedium                                 | Druckluft (ungeölt)                                                    |
| Maximale Medientemperatur                   | 60 °C                                                                  |
| Minimale Medientemperatur                   | 5 °C                                                                   |
| Maximale Umgebungstemperatur                | 60 °C                                                                  |
| Minimale Umgebungstemperatur                | 5 °C                                                                   |
| Anzahl pneumatischer Anschlüsse             | 2 Stk.                                                                 |
| Geometrische Form der Kolbenstange          | Einseitige Kolbenstange                                                |
| Gewicht                                     | 0.377 Kg                                                               |

## Weitere Informationen

Katalog

[CRB2-C\\_DE.pdf](#)

Bedienungsanleitungen

[OM\\_CRB2\\_OM00001EN-B.pdf](#)