


C(D)RB2*W10~40-Z, Schwenkantrieb mit Drehflügel CDRB2BWU15-90SZ

Technisches Datenblatt

- Standardausführung
- Die Leitungsanschlüsse befinden sich auf einer ebenen Fläche
- Verschiedene Varianten des Wellenendes (sechs Ausführungen)

Technische Daten

Magnet	D (eingebaut)
Montage	B (Grundausführung)
Standardwellenausführung	W (durchgehende Welle mit flacher Anfräsung)
Winkeleinsteleinheit	U (Winkeleinstellung)
Größe	15 mm
Schwenkwinkel, Drehflügel	90S (Winkel: 90 Einfacher Drehflügel)
Anschluss	Seite
Signalgeber	ohne Signalgeber
Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker	0.5 m (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
Anzahl	2 Stk. (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
Druckmedium	Druckluft (ungeölt)
Maximale Medientemperatur	60 °C
Minimale Medientemperatur	5 °C
Maximale Umgebungstemperatur	60 °C
Minimale Umgebungstemperatur	5 °C
Anzahl pneumatischer Anschlüsse	2 Stk.
Geometrische Form der Kolbenstange	Einseitige Kolbenstange
Gewicht	0.115 Kg



Weitere Informationen

Katalog

[CRB2-C_DE.pdf](#)

Operation manuals

[OM_CRB2_OM00001EN-B.pdf](#)