





C(D)UJ, Vérin à montage libre miniature CDUJB10-6S

Fiche technique

- Miniature free mount
- Space saving compact cylinder
- Available in 4mm to 10mm bore size




*Vérin simple effet, tige de piston simple,
course de rappel par ressort*

Standard Specifications

Série salle blanche	Sans série salle blanche
Aimant	D (Aimant intégré)
Sens de fixation	B (Fixation latérale)
Alésage	10
Course	6mm
Mouvement	S (Simple effet tige rentrée)
Taraudage de tige	Tige taraudée (sans taraudage pour ø4)
Détecteur	Sans détecteur
Câble ou connecteur précâblé	Câble 0.5 m (ou aucun s'il n'y a pas de détecteur)
Nombre	2 pcs. (ou aucune s'il n'y a pas de détecteur)
Pression du fluide	Air
Pression maximale d'utilisation	0.7 MPa
Pression minimale d'utilisation	0.2 MPa
Proof pressure	1.05 MPa
Theoretical cylinder force, advance stroke (at 0.5 MPa)	39.26 N
Theoretical cylinder force, return stroke (at 0.5 MPa)	25.13 N
Femalethread of rod end	Standard
Température d'utilisation	-10 to 70 °C
Tolérance sur la course	0 - +0.5
Montage	Trou traversant
Piston speed	50 - 500 mm/s


Poids

0.021 Kg




Constructions


Simple effet, tige rentrée



Sans aimant



Avec aimant



Tige filetée

Nomenclature

N	Description	Matière	Remarques
1	Tube du vérin	Alliage d'aluminium	Anodisé dur
2	Nez du vérin	Alliage de cuivre	Nickelé
3	Piston	Sans aimant Acier inox	
		Avec aimant Alliage d'aluminium	Chromé
4	Tige du piston	Acier inox	
5	Support du joint	Alliage d'aluminium	Chromé (CUJB4 uniquement)
6	Support d'aimant	Alliage d'aluminium	Chromé
7	Ressort de rappel	Acier élastique	
8	Filtre en bronze fritté	Métal fritté BC	
9	Aimant	—	
10	Écrou de tige	Acier	Nickelé
11	Joint de piston	NBR	
12	Joint de tige	NBR	
13	Joint de tube	NBR	

Information supplémentaire

Catalogue	CUJ-C_FR.pdf
Operation manuals	cuj_cuj_-om0001j.pdf