




C96S(D) ø125, Vérin ISO, Double effet, simple tige/tige traversante C96SC125-400


- Vérin ISO 15552, double effet, Simple tige & tige traversante.
- Alésage (mm): 125
- Course: 25 à 2000mm
- Détecteurs compatibles.

Aimant	Sans
Montage	C (Tenon arrière)
Alésage	125mm
Course	400
Soufflet de tige	Sans
Tige	Simple tige
Détecteur	Sans détecteur
Câble ou connecteur précâblé	Câble 0.5 m [ou aucun s'il n'y a pas de détecteur]
Nombre	2 pcs. [ou aucune s'il n'y a pas de détecteur]
Options d'extrémités de tige	Sans
Résistance aux températures	Sans
Racleur renforcé	Sans
Tirant	Sans
Joint en caoutchouc fluoré	Sans
En acier inoxydable (-XC68)	Sans
En acier inoxydable (-XC65)	Sans
-	Air
Pression maximale d'utilisation	1.0 MPa
Pression minimale d'utilisation	0.05 MPa

Pression d'épreuve	1.5 MPa
Raccord d'entrée pneumatique	G 1/2
Raccord de sortie pneumatique	G 1/2
Vitesse maximale du piston	700 mm/s
Type d'amortissement	Aux deux extrémités (amortissement pneumatique)
Écrou de tige	Male thread
Filetage	M27 x 2
Weight	15.920 Kg


Dimensions: Cylinder Mounting Accessories

First angle projection




Dimensions: Without Mounting Bracket

[First angle projection]



With rod boot

[illegible]

63	24	5	69	64	51	25	92.5	25	37.5	50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300
80	30	—	96	68	56	30	12.5	25	37.5	50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300
100	32	—	91	76	56	32	12.5	25	37.5	50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300
125	40	—	119	62	75	40	10	20	30	40	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240

-

-

C96-Bb_FR.pdf