










## CP96S(D) ø125, Vérin ISO, Double effet avec amortissement en fin de course

### CP96SB125-50

- Vérin ISO 15552, double effet, Simple tige & tige travers-sante.
- Alésage (mm): 125
- Course: 25 à 2000mm
- Détecteurs compatibles.

|                                 |                                                    |
|---------------------------------|----------------------------------------------------|
| Aimant                          | Sans                                               |
| Montage                         | B [Modèle de base (sans fixation)]                 |
| Alésage                         | Ø125                                               |
| Course                          | 50                                                 |
| Soufflet de tige                | Sans                                               |
| Tige                            | Simple tige                                        |
| Détecteur                       | Sans détecteur                                     |
| Câble ou connecteur précâblé    | Câble 0.5 m [ou aucun s'il n'y a pas de détecteur] |
| Nombre                          | 2 pcs. [ou aucune s'il n'y a pas de détecteur]     |
| Options d'extrémités de tige    | Sans                                               |
| Résistance aux températures     | Sans                                               |
| Tirant                          | Sans                                               |
| Joint en caoutchouc fluoré      | Sans                                               |
| En acier inoxydable (-XC68)     | Sans                                               |
| En acier inoxydable (-XC65)     | Sans                                               |
| -                               | Compressed Air                                     |
| Pression maximale d'utilisation | 1.0 MPa                                            |
| Pression minimale d'utilisation | 0.05 MPa                                           |
| Pression d'épreuve              | 1.5 MPa                                            |
| Raccord d'entrée pneumatique    | G 1/2                                              |

|                               |                                                 |
|-------------------------------|-------------------------------------------------|
| Raccord de sortie pneumatique | G 1/2                                           |
| Vitesse maximale du piston    | 700 mm/s                                        |
| Type d'amortissement          | Aux deux extrémités (amortissement pneumatique) |
| Écrou de tige                 | Male thread                                     |
| Filetage                      | M27 x 2                                         |



-

-

[CP96-Bb\\_FR.pdf](#)