




Elektrischer Schwenkantrieb - LER LER30J-2-R5

Technisches Datenblatt

Allgemeine Produktinformationen


- Motortyp: Schrittmotor (Servo/24 VDC)
- Baugröße: 10, 30 und 50 mm
- Schwenkwinkel: 360°.

Technische Daten

Ausführungsart	Grundausführung
Größe	30
max. Drehmoment	J (Grundausführung, LER10: 0.22; LER30: 0.8; LER50: 6.6)
Schwenkwinkel	2 (180°)
Kabeleingangsrichtung	Standard, Eingang auf der rechten Seite
Antriebskabel-Ausführung	R (Robotik-Kabel, flexibles Kabel)
Motorkabellänge	ohne Kabel
Controller-Ausführung	ohne Controller
I/O-Kabellänge	ohne Kabel
Protokoll	Keine
Option	Keine
Controller-Montage	Schraubbefestigung
Option/JXC-Kabellänge	5 (I/O-Kabelauführung, 5 m)
-	40 °C
Max. Betriebsfrequenz [Zyklus/min]	60 c.p.m.
Anschlusskabel	12°
Max. Drehmoment	0.8 N·m
Max. Schubmoment	0.32 bis 0.40 N·m
Max. Trägheitsmoment	0.012 Kg·m ²

Winkelgeschwindigkeit	30 bis 420 °/s
Schubgeschwindigkeit	30 °/s
Max. Winkelbeschleunigung/-verzögerung	3000 °/s ²
Spiel	±0.2 °
Positions-Wiederholgenauigkeit	±0.05 °
Leerlauf	max. 0.3°
Stoß-/Vibrationsbeständigkeit	150/30 m/s ²
Funktionsweise	Spezielles Schneckengetriebe + Riemenantrieb
Luftfeuchtigkeit	max. 90 %RH (keine Kondensation)
Motor	Schrittmotor (Servo/24 VDC)
Encoder	Inkrementale A/B-Phase (800 Impuls/Umdrehung)
Gewicht	0.000 Kg


Abmessungen



Konstruktion




Ausführung mit externem Anschlag



Grundausführung



Präzisionsausführung



Stückliste

Nr.	Beschreibung	Material	Anm.
1	Gehäuse	Aluminiumlegierung	eloxiert
2	Seitenplatte A	Aluminiumlegierung	eloxiert
3	Seitenplatte B	Aluminiumlegierung	eloxiert
4	SchneckenSchraube	rostfreier Stahl	wärmebehandelt, Spezialbehandlung
5	Schneckenrad	rostfreier Stahl	wärmebehandelt, Spezialbehandlung
6	Lagerkopf	Aluminiumlegierung	eloxiert
7	Schwenktisch	Aluminiumlegierung	
8	Verbindungsstück	rostfreier Stahl	
9	Lagerhalterung	Aluminiumlegierung	
10	Lagerhalterung	Aluminiumlegierung	
11	Ausgangspositionsschraube	Kohlenstoffstahl	
12	Riemenscheibe A	Aluminiumlegierung	
13	Riemenscheibe B	Aluminiumlegierung	
14	eingegossene Kabel	NBR	
15	Motorplatte	Kohlenstoffstahl	
16	Grundausführung	Rillenkugellager	
	Präzisionsausführung	Spezial-Kugellager	
17	Rillenkugellager	—	
18	Rillenkugellager	—	
19	Rillenkugellager	—	
20	Riemen	—	
21	Schrittmotor	—	

Stückliste

Nr.	Beschreibung	Material	Anm.
22	Schwenktisch	Aluminiumlegierung	eloxiert
23	Schwenkarm	Kohlenstoffstahl	wärmebehandelt, chemisch vernickelt
24	Halter	Aluminiumlegierung	eloxiert
25	Anschlagbolzen	Kohlenstoffstahl	wärmebehandelt, chromatiert

Weitere Informationen

Katalog	LER-Ccccc_DE.pdf
CE-Konformitätserklärung	newDoC_LER_StepDC_EN.pdf newDoC_LER_TF1Y283EN.pdf
Installations- und Wartungsanleitungen	IM_LER_StepDC_EN-D.pdf IM_LER_StepDC_DE-D.pdf
Bedienungsanleitungen	OM_LER_stepDC_EN.pdf