




KKH*S-*N, S-Koppler, mit Überwurfmutter KKH4S-60N

Technisches Datenblatt


Allgemeine Produktinformationen

- Mit Überwurfmutter.
- Baugröße: 1/8, 1/4.
- Verwendb. Schlauch-Außen-Ø: Ø 8, Ø 9, Ø 10, Ø 12, Ø 12,5.

Technische Daten

Gehäusegröße	4 (1/4)
Verwendb. Schlauch-Außen/Innen-Ø	6/9 mm
Druckmedium	Druckluft, Wasser
Maximaler Betriebsdruck	0 - 1.0 MPa
Minimaler Betriebsdruck	0 kPa
Prüfdruck	1.5 MPa
Maximale Umgebungstemperatur	60 °C / 40 °C for Water; 60 °C / 40 °C für Wasser
Minimale Umgebungstemperatur	-5 °C (with no freezing) / 5 °C for Water; -5 °C (kein Gefrieren) / 5 °C mit Wasser
Effektiver Querschnitt	39 mm ²
Dichtungsprinzip	Electroless nickel plated (copper-free application), With male thread sealant
Anschlusstecker	Series KK plug
Gewicht	0.068 Kg

Abmessungen



Weitere Informationen

Katalog

[KK-C_DE.pdf](#)