





MGF, Table guidée, anti-rotation MGF40TF-75




Les tables guidées de la série MGF sont des vérins compacts à profil étroit qui utilisent un fourreau de guidage concentrique large afin de fournir une excellente résistance aux charges excentriques. Le montage est possible dans 2 directions. Un mécanisme anti-rotation intégré évite les rotations du dessus de la table. 3 des faces du corps du modèle MGF présentent des rainures en T (exceptée la face des orifices) permettant le montage de plusieurs fixations. Des détecteurs optionnels peuvent être montés sur les 4 faces du corps.



Vérin double effet, simple tige

Alésage	40 mm
Taraudage	TF (G)
Course	75mm
Détecteur	Sans détecteur
Câble ou connecteur précâblé	Câble 0.5 m (ou aucun s'il n'y a pas de détecteur)
Nombre	2 pcs. (ou aucune s'il n'y a pas de détecteur)
-	Air
Pression maximale d'utilisation	1.0 MPa
Pression minimale d'utilisation	0.1 MPa
Pression d'épreuve	1.5 MPa
Raccord d'entrée pneumatique	G 1/8
Force théorique du vérin, course d'avance (à 0,5 MPa)	628 N
Force théorique du vérin, course de retour (à 0,5 MPa)	382 N
Vitesse maximale du piston	200 mm/s
Type d'amortissement	Elastique aux deux extrémités
Vitesse minimale du piston	20 mm/s
Precisione antirotazione	± 0.08 °
Lubrification	Non requise
Couple de rotation admissible	4 N·m

Weight	3.540 Kg
--------	----------



-

-

MGF_FR.pdf