




## MGP-Z (ø40 à ø100), Vérin compact guidé

### MGPL40-50Z

#### Fiche technique

### General series information

- 3 types de guides au choix : guide lisse, guide à billes et guide à billes de haute précision.
- Compacité & Légèreté
- Alésage : 40, 50, 63, 80, 100 (mm)
- Courses de 10 à 400 mm
- 4 types de montage possibles : montage par le haut, montage latéral, montage par le bas et montage latéral par rainure en T.
- Possibilité de monter les détecteurs sur 2 faces.




Double-acting, single-rod cylinder

### Spécifications standards

|                                                  |                                                    |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Guidage                                          | L (Guides à billes)                                |
| Alésage                                          | Ø40 mm                                             |
| Taraudage de l'orifice                           | Rc                                                 |
| Réservoir de graisse                             | Sans lubrification constante                       |
| Course                                           | 50                                                 |
| Détecteur                                        | Sans détecteur                                     |
| Longueur du câble                                | Câble 0.5 m [ou aucun s'il n'y a pas de détecteur] |
| Nombre de Détecteurs                             | 2 pcs. [ou aucune s'il n'y a pas de détecteur]     |
| Changement de la forme d'extrémité de tige       | Sans                                               |
| Résistance aux températures                      | Sans                                               |
| Faible vitesse                                   | Sans                                               |
| Acier inox                                       | Sans                                               |
| Joint en caoutchouc fluoré                       | Sans                                               |
| Graisse pour machines de l'industrie alimentaire | Sans                                               |
| Pression du fluide                               | Air                                                |



|                                                         |                                            |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Température maximum du fluide                           | 60 °C                                      |
| Température minimum du fluide                           | -10 °C (hors gel)                          |
| Pression maximale d'utilisation                         | 1.0 MPa                                    |
| Pression minimale d'utilisation                         | 0.1 MPa                                    |
| Pression d'épreuve                                      | 1.5 MPa                                    |
| Température ambiante max.                               | 60 °C                                      |
| Température ambiante min.                               | -10 °C (hors gel)                          |
| Nombre de connecteurs pneumatiques                      | 4 pcs.                                     |
| Pneumatic input connection                              | R 1/8                                      |
| Pneumatic exhaust connection                            | R 1/8                                      |
| Action                                                  | Double effet                               |
| Theoretical cylinder force, advance stroke (at 0.5 MPa) | 628 N                                      |
| Theoretical cylinder force, return stroke (at 0.5 MPa)  | 551 N                                      |
| Maximum piston speed                                    | 500 mm/s                                   |
| Type d'amortissement                                    | Amortissement élastique à chaque extrémité |
| Precisione antirotazione                                | ± 0.03 °                                   |
| Poids                                                   | 1.920 Kg                                   |

Dimensions




## Constructions

### MGPM12 à 25



### MGPM32 à 100



#### Nomenclature

| No. | Description               | Matière             | Note                                    |
|-----|---------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 1   | Corps                     | Alliage d'aluminium | Anodisé dur                             |
| 2   | Piston                    | Alliage d'aluminium | Chromé                                  |
| 3   | Tige du piston            | Acier inox          | Ø 12 à Ø 25                             |
|     |                           | Acier carbone       | Ø 32 à Ø 100 Chromé dur                 |
| 4   | Palier                    | Alliage d'aluminium | Chromé                                  |
| 5   | Fond du vérin             | Alliage d'aluminium | Ø 12 à Ø 63 Chromé<br>Ø 80, Ø 100 Peint |
| 6   | Tige de guide             | Acier carbone       | Chromé dur                              |
| 7   | Plaque                    | Acier carbone       | Nickelage                               |
| 8   | Colonne de guidage        | Acier carbone       | Nickelage                               |
| 9   | Vis du guide              | Acier carbone       | Nickelage                               |
| 10  | Circlip                   | Acier carbone       | Phosphaté                               |
| 11  | Circlip                   | Acier carbone       | Phosphaté                               |
| 12  | Bague élastique A         | Uréthane            |                                         |
| 13  | Bague élastique B         | Uréthane            |                                         |
| 14  | Aimant                    | —                   |                                         |
| 15  | Bouchon                   | Acier carbone       | Ø 12, Ø 16 Nickelage<br>Ø 20 à Ø 100    |
|     | Bouchon à tête hexagonale |                     |                                         |
| 16  | Guide lisse               | Alliage blanc       |                                         |

\*: Un tapis est placé sur le coureur.

#### Nomenclature

| No. | Description     | Matière             | Note                   |
|-----|-----------------|---------------------|------------------------|
| 17  | Guide à billes  |                     |                        |
| 18  | Entretoise      | Alliage d'aluminium |                        |
| 19  | Bille en acier  | Acier carbone       | Ø 12 à Ø 50            |
| 20  | Bouchon         | Acier carbone       | Ø 63 à Ø 100 Nickelage |
| 21* | Joint de piston | NBR                 |                        |
| 22* | Joint de tige   | NBR                 |                        |
| 23* | Joint A         | NBR                 |                        |
| 24* | Joint B         | NBR                 |                        |

#### Pièces/kit de joints de rechange

| Alésage [mm] | Réf. du jeu | Contenu      | Alésage [mm] | Réf. du jeu | Contenu |
|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|---------|
| 12           | MGP12-Z-PS  |              | 40           | MGP40-Z-PS  |         |
| 16           | MGP16-Z-PS  |              | 50           | MGP50-Z-PS  | Réf.    |
| 20           | MGP20-Z-PS  | Réf. 21, 22, | 63           | MGP63-Z-PS  | 21, 22, |
| 25           | MGP25-Z-PS  | 23, 24       | 80           | MGP80-Z-PS  | 23, 24  |
| 32           | MGP32-Z-PS  |              | 100          | MGP100-Z-PS |         |

\*: Le kit de joints inclut 21 à 24. Commandez le kit de joints correspondant à l'alésage adéquat.

\* Étant donné que le kit de joints ne comprend pas de kit de lubrification, commandez-le séparément.

Réf. du kit de lubrification : GR-S-010 (10 g)

## Information supplémentaire

Catalogue

[MGP-Z-Dd\\_FR.pdf](#)

Operation manuals

[OM\\_MGP-Z\\_MGPx-OM0047PEN-B.pdf](#)