




MGQL (Ø 12 bis Ø 32), Kompaktzylinder mit Führung, Kugelführung MGQL20-75

Technisches Datenblatt

Allgemeine Produktinformationen

- Kompaktzylinder mit Führung
- Kugelführung
- Kolben-Ø (mm): 12, 16, 20, 25, 32
- Hub (mm): 1 bis 200
- Signalgeber montierbar.




Doppeltwirkender Zylinder mit einseitiger
Kolbenstange

Technische Daten

Kolben-Ø	20mm
Gewindeart	Metrisch (Kolbendurchmesser Ø 12 bis Ø 16) & Rc(PT)
Hub	75
Signalgeber	Ohne Signalgeber
Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker	0,5 m (keine bei Signalgeber-Auswahl "Ohne Signalgeber")
Anzahl	2 Stk. (keine bei Signalgeber-Auswahl "Ohne Signalgeber")
Optionen Kolbenstangenende	Keine
Temperaturbeständigkeit	Keine
Langsamlauf	Keine
Druckmedium	Druckluft
Maximale Medientemperatur	60 °C
Maximale Medientemperatur mit Magnet	-10 °C (nicht gefroren)
Maximaler Betriebsdruck	1.0 MPa
Minimaler Betriebsdruck	0.1 MPa
Prüfdruck	1.5 MPa
Maximale Umgebungstemperatur	60 °C

Minimale Umgebungstemperatur	-10 °C (nicht gefroren)
Anzahl pneumatischer Anschlüsse	2 Stk.
Pneumatischer Eingangsanschluss	Rc 1/8
Funktionsweise	Doppeltwirkend
Theoretische Zylinderkraft, Ausfahrhub (bei 0,5 MPa)	157 N
Theoretische Zylinderkraft, Einfahrhub (bei 0,5 MPa)	118 N
Maximale Kolbengeschwindigkeit	500 mm/s
Ausführung der Dämpfung	elastisch, beidseitig
Minimale Kolbengeschwindigkeit	50 mm/s
Verdrehtoleranz der Platte	± 0.09 °
Schmierung	Lebensdauer geschmiert
Gewicht	0.900 Kg

Abmessungen



Weitere Informationen

Katalog

[MGQ_DE.pdf](#)