




MK-Z Schwenk-Klemmzylinder, Standard mit Signalgeberbefestigungsnut MKB40TF-20LNZ

Technisches Datenblatt

Allgemeine Produktinformationen

- Die Länge wurde im Vergleich zur Serie MK2 verringert und ist mit der Länge der Serie MK vergleichbar
- Kolben-Ø (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63
- Der kompakte Signalgeber D-M9 kann auf vier Flächen montiert werden
- Ein magnetfeldresistenter Signalgeber kann verwendet werden
- Zwei Möglichkeiten der Zylindermontage sind an einem Gehäuse verfügbar








Doppeltwirkender Zylinder mit einseitiger
Kolbenstange

Technische Daten


Montage	B (Durchgangsbohrung/beidseitige Gewindebohrung, Standard)
Kolben-Ø	Ø 40 mm
Anschlussgewinde	TF (G)
Klemmhub	20 mm
Schwenkrichtung	L (Gegen den Uhrzeigersinn)
Gehäusezubehör	N (Mit Hebelarm)
Signalgeber	Ohne Signalgeber
Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker	0,5 m [Oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber]
Anzahl	2 Stk. (Oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
Gehäuseoption	Keine
Druckmedium	Druckluft
Maximale Medientemperatur	70 °C
Maximale Medientemperatur mit Magnet	60 °C
Minimale Medientemperatur	-10 °C (nicht gefroren)
Minimale Medientemperatur mit Magnet	-10 °C (nicht gefroren)
Maximaler Betriebsdruck	1.0 MPa
Minimaler Betriebsdruck	0.1 MPa

Prüfdruck	1.5 MPa
Maximale Umgebungstemperatur	70 °C
Maximale Umgebungstemperatur mit Magnet	60 °C
Minimale Umgebungstemperatur	-10 °C (nicht gefroren)
Minimale Umgebungstemperatur mit Magnet	-10 °C (nicht gefroren)
Anzahl pneumatischer Anschlüsse	2 Stk.
Pneumatischer Eingangsanschluss	G 1/8
Pneumatischer Ausgangsanschluss	G 1/8
Funktionsweise	Doppeltwirkend
Theoretische Zylinderkraft, Ausfahrhub (bei 0,5 MPa)	628 N
Theoretische Zylinderkraft, Einfahrhub (bei 0,5 MPa)	528 N
Maximale Kolbengeschwindigkeit	200 mm/s
Ausführung der Dämpfung	elastische Dämpfung
Kolbenstangenende	Innengewinde
Kolbenstangeninnengewinde	M10
Gewicht	0.770 Kg




Konstruktion


mit Hebelarm (N)



Neue Serie MK40 bis 63



Flansch hinten (G)



Stückliste

Pos.	Beschreibung	Material	Bemerkung
1	Buchse	Kupferlegierung	
2	runder Sicherungsring Typ R	Werkzeugstahl	
3	runder Sicherungsring Typ R	Werkzeugstahl	
4	Metallabstreifer	Phosphorbronze	
5	Abstreifer	rostfreier Stahl	
6	Innensechskantschraube	Chrommolybdänstahl	
7	Federscheibe	gehärteter Stahl	
8	Hebelarm	Walzstahl	
9	Sechskantmutter	Walzstahl	
10	Klemmschraube	Chrommolybdänstahl	
11	Innensechskantschraube	Chrommolybdänstahl	ø40: 4 Stk.
12	Flansch	Walzstahl	

Weitere Informationen

Katalog

[MK-A_DE.pdf](#)