




MSQB*10~200, Table rotative, crémaillère et pignon, modèle de base MSQB30A

Fiche technique

General series information

- Table rotative à pignon et et crémaillère, modèle de base
- Sept alésages disponibles
- Possibilité de montage direct de la charge
- Réglage dans un sens
- Compatible avec les détecteurs









Actionneur rotatif, double effet

Spécifications standards


Série salle blanche	Sans
Modèle	MSQ
Précision	B (Modèle de base)
Taille	30
Suffixe	A (Vis de réglage)
Détecteur	Sans détecteur
Câble ou connecteur précâblé	Câble 0.5 m [ou aucun s'il n'y a pas de détecteur]
Nombre	2 pcs. [ou aucune s'il n'y a pas de détecteur]
Filetage	M5 [10,20]; Rc 1/8 [30,50,70,100,200]
Pression du fluide	Air (sans lubrification)
Température maximum du fluide	60 °C
Température minimum du fluide	0 °C
Pression maximale d'utilisation	1.0 Mpa
Pression minimale d'utilisation	0.1 MPa
Température ambiante max.	60 °C
Température ambiante min.	0 °C
Nombre de connecteurs pneumatiques	4 pcs.
Pneumatic input connection	R 1/8

Action	Double effet
Type d'amortissement	amortissement élastique
-	0° to 190°
Poids	1.290 Kg

Dimensions



Constructions



Nomenclature

Rep.	Désignation	Matière
1	Corps	Alliage d'aluminium
2	Couvercle	Alliage d'aluminium
3	Plaque	Alliage d'aluminium
4	Joint	NBR
5	Fond arrière	Alliage d'aluminium
6	Piston	Acier inox
7	Pignon	Acier Cr Md
8	Ecrou avec bride	Acier élastique
	Taille: 10 à 50	
9	Ecrou	Acier élastique
	Taille: 70 à 200	
10	Vis de réglage	Acier Cr Md
11	Plot d'amortissement	Matière élastique
12	Bague de retenue	Alliage d'aluminium
13	Joint	NBR
14	Table	Alliage d'aluminium
15	Couvercle	Alliage d'aluminium
16	Aimant	Matière magnétique
17	Segment porteur	Résine
18	Joint de piston	NBR

Rep.	Désignation	Matière
19	Guide à billes	Acier
	Taille: 10 à 50	
20	Roulement à aiguilles	Acier
	Taille: 70 à 200	
21	Guide à billes	Acier
	Modèle de base	
22	Guide à bille à contact angulaire	Modèle de haute précision
	Modèle de haute précision	
23	Vis CHC N° 0	Acier élastique
24	Vis CHC	Acier inox
25	Vis six pans creux	Acier Cr Md
	Taille: 10	
26	Vis six pans creux	Acier Cr Md
	Taille: 20 à 50	
27	Vis six pans creux	Acier inox
	Taille: 70 à 200	
28	Vis six pans creux	Acier inox
	Taille: 10 à 50	
29	Vis six pans creux	Acier au carbone
	Taille: 70 à 200	
30	Circlip de type CS	Ressort acier
31	Pion cylindrique	Acier au carbone
	Taille: 10 à 50	
32	Clavette	Acier au carbone
	Taille: 70 à 200	
33	Joint	NBR
34	Bouchon	Laiton
35	Joint torique	NBR
36	Billes	Acier inox
37	Amortisseur de chocs	—

Pièces de rechange

Désignation	Réf. du jeu							Remarques
	10	20	30	50	70	100	200	
Jeu de joints	KT-MSQ10	KT-MSQ20	KT-MSQ30	KT-MSQ50	KT-MSQ70	KT-MSQ100	KT-MSQ200	Un jeu contient les rep. suivants (4), (12), (13), (17), (18) et (27)

Information supplémentaire

Catalogue

[MSQ_FR.pdf](#)