




MXQ*C-Z, Pneumatischer Kompaktschlitten, Ausführung mit Anschluss auf einer Seite (Neue Serie) MXQ12C-50Z1

Technisches Datenblatt


Allgemeine Produktinformationen

- kompakter: Höhe um bis zu 10% reduziert.
- leichter: Gewicht um bis zu 29% reduziert.
- zwei Signalgebernuten auf einer Seite.
- bessere Ablesbarkeit des Signalgebers.

Technische Daten

Kolben-Ø	12 mm
Gehäusezubehör	C (Standard)
Hub	50 mm
Hubbegrenzungsoption	Z (Ohne Hubbegrenzung)
Funktionsoption	1 (Mit Federelement)
Signalgeber	Ohne Signalgeber
Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker	0,5 m (Oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
Anzahl	2 Stk. (Oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
Gehäuseoption	Keine
Druckmedium	Druckluft
Maximale Medientemperatur	60 °C
Minimale Medientemperatur	-10 °C
Maximaler Betriebsdruck	0.7 MPa
Minimaler Betriebsdruck	0.15 MPa
Prüfdruck	1.05 MPa
Maximale Umgebungstemperatur	60 °C
Minimale Umgebungstemperatur	-10 °C
Anzahl pneumatischer Anschlüsse	2 Stk.
Pneumatischer Eingangsanschluss	M5 x 0.8

Funktionsweise	Doppeltwirkend
Theoretische Zylinderkraft, Ausfahrhub (bei 0,5 MPa)	113 N
Theoretische Zylinderkraft, Einfahrhub (bei 0,5 MPa)	85 N
Maximale Kolbengeschwindigkeit	500 mm/s
Ausführung der Dämpfung	innerer Gummidämpfer
Gewicht	0.000 Kg



Weitere Informationen

Katalog

[MXQ-Z-C_DE.pdf](#)

Bedienungsanleitungen

[OM_MXQ-Z_OMP0038EN-D.pdf](#)