





MY2H, Kolbenstangenloser Bandzylinder, Hochpräzisionsführung ohne Hubbegrenzungseinheit MY2H40G-350

Technisches Datenblatt

Allgemeine Produktinformationen

- Ohne Hubbegrenzungseinheit.
- Kolbenstangenloser Bandzylinder
- Ausführung mit Präzisionsführung
- Kolbendurchmesser (mm): 16, 25, 40
- Gewindetypen: M, Rc, NPT, G
- Max. Standardhub: 600 mm
- Möglichkeit für Signalgeber




*Kolbenstangenloser Zylinder mit Mechanischer
Kupplung und einstellbarer Dämpfung*

Technische Daten

Option Führung	Hochpräzisionsführung 1 Führungsstange
Kolben-Ø	40mm
Anschlussgewinde	Ø 16 mm: M-Gewinde; Ø 25, 40 mm: Rc-Gewinde
Stroke	350
Hubeinstelleinheit	Ohne Einstelleinheit
Signalgeber	Ohne Signalgeber
Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker	0,5 m (Oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
Anzahl	2 Stk. (Oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
Gehäuseoption	Keine
Druckmedium	Druckluft
Maximale Medientemperatur	60 °C
Minimale Medientemperatur	5 °C
Maximaler Betriebsdruck	0.8 MPa
Minimaler Betriebsdruck	0.1 MPa
Prüfdruck	1.2 MPa
Maximale Umgebungstemperatur mit Magnet	60 °C

Minimale Umgebungstemperatur mit Magnet	5 °C
Entspricht der EU RoHs Richtlinie	Konform
Anzahl pneumatischer Anschlüsse	4 Stk.
Pneumatischer Eingangsanschluss	Rc 1/4
Pneumatischer Ausgangsanschluss	Rc 1/4
Funktionsweise	Doppeltwirkend
Theoretische Zylinderkraft, Ausfahrhub (bei 0,5 MPa)	628 N
Maximale Kolbengeschwindigkeit	1000 mm/s
Ausführung der Dämpfung	einstellbare Endlagendämpfung
Minimale Kolbengeschwindigkeit	100 mm/s
Schmierung	Lebensdauergeschmiert
Gewicht	12.110 Kg



Weitere Informationen

Katalog

[MY2-Bb_DE.pdf](#)

Bedienungsanleitungen

[OM_MY2_OM0011QEN.pdf](#)