





MY2H, Vérin sans tige à entraînement direct, guide de haute précision avec amortisseur pour charge légère, Série L MY2H16G-150L

Fiche technique

General series information

- Série L: avec amortisseur pour charge légère.




Vérin sans tige à entraînement direct avec amortissement réglable

Spécifications standards

Suffixe du guidage	Guide de haute précision 1 axe
Alésage	16mm
Taraudage	Ø16 Filetage ; Ø25 et 40 Rc
Course	150
Unité de réglage de la course	L (Côté gauche: amortisseur pour charge légère; Côté droit: amortisseur pour charge légère)
Détecteur	Sans détecteur
Câble ou connecteur précâblé	Câble 0.5 m (ou aucun s'il n'y a pas de détecteur)
Nombre	2 pcs. (ou aucune s'il n'y a pas de détecteur)
Exécutions spéciales	Sans
Pression du fluide	Air
Température maximum du fluide	60 °C
Température minimum du fluide	5 °C
Pression maximale d'utilisation	0.8 MPa
Pression minimale d'utilisation	0.15 MPa
Pression d'épreuve	1.2 MPa
Température ambiante max.	60 °C
Température ambiante min.	5 °C
Conforme à la directive européenne RoHS	Conforme
Nombre de connecteurs pneumatiques	4 pcs.
Pneumatic input connection	M5
Pneumatic exhaust connection	M5
Action	Double effet

Theoretical cylinder force, advance stroke (at 0.5 MPa)	100 N
Maximum piston speed	1500 mm/s
Type d'amortissement	Amortisseur pneumatique
Minimum piston speed	100 mm/s
Lubrification	Sans lubrification



Information supplémentaire

Catalogue

[MY2-Bb_FR.pdf](#)

Operation manuals

[OM_MY2_OM0011QEN.pdf](#)