





MY2H, Vérin sans tige à entraînement direct, guide de haute précision avec amortisseur pour charge lourde, Série H MY2HT25TFG-250H

Fiche technique

General series information

- Série H: avec amortisseur pour charge lourde.




Vérin sans tige à entraînement direct avec amortissement réglable

Spécifications standards

Suffixe du guidage	T (Guide de haute précision 2 axes)
Alésage	25mm
Taraudage	TF [G (Ø25 et 40)]
Course	250
Unité de réglage de la course	H (Côté gauche: avec amortisseur pour charge lourde; Côté droit: avec amortisseur pour charge lourde)
Détecteur	Sans détecteur
Câble ou connecteur précâblé	Câble 0.5 m (ou aucun s'il n'y a pas de détecteur)
Nombre	2 pcs. (ou aucune s'il n'y a pas de détecteur)
Exécutions spéciales	Sans
Pression du fluide	Air
Température maximum du fluide	60 °C
Température minimum du fluide	5 °C
Pression maximale d'utilisation	0.8 MPa
Pression minimale d'utilisation	0.1 MPa
Pression d'épreuve	1.2 MPa
Température ambiante max. avec détection	60 °C
Température ambiante min. avec détection	5 °C
Conforme à la directive européenne RoHS	Conforme
Nombre de connecteurs pneumatiques	4 pcs.
Pneumatic input connection	G 1/8
Pneumatic exhaust connection	G 1/8
Action	Double effet

Theoretical cylinder force, advance stroke (at 0.5 MPa)	245 N
Maximum piston speed	1500 mm/s
Type d'amortissement	Amortisseur pneumatique
Minimum piston speed	100 mm/s
Lubrification	Sans lubrification
Poids	6.430 Kg



Information supplémentaire

Catalogue

[MY2-Bb_FR.pdf](#)

Operation manuals

[OM_MY2_OM0011QEN.pdf](#)