





VBA2#A,4#A, Druckverstärker VBA20A-F03G

Technisches Datenblatt

Allgemeine Produktinformationen

- Längere Lebensdauer.
- Geringere Geräuschentwicklung.
- Geringere Kondensatbildung.
- Höhere Zuverlässigkeit.









*Pneumatischer Druckverstärker, einstellbar,
manuell betätigt*

Technische Daten

Gehäuseoption	Standard
Gehäusegröße	20A (3/8, manuell betätigte Ausführung)
Gewindeart	F (G-Gewinde)
Anschlussgröße	03 (3/8)
Anbauteile	G (2 Manometer)
Druckanzeigeeinheit	MPa
Druckmedium	Compressed Air
Maximaler Betriebsdruck	1.0 MPa
Minimaler Betriebsdruck	0.2 MPa
Prüfdruck	1.5 MPa
Maximale Umgebungstemperatur	50 °C
Minimale Umgebungstemperatur	2 °C (No freezing)
Zulassung	No need
Anzahl pneumatischer Anschlüsse	3 Stk.
Durchfluss	1000 l/min
Einstelldruckbereich	0.2 bis 1.0 MPa
Anschlussgröße	Rc 3/8
Druckverstärkungsverhältnis	1:2
Druckeinstellmechanismus	Manuell betätigt mit Entlüftungsmechanismus

Eingangsdruckbereich (MPa)	0.1 bis 1.0 MPa
Manometeranschlussgröße (Rc)(IN/OUT: 2 Positionen)	1/8
Installation (Einbaulage)	Horizontal
Schmierung	Schmierfett (lebensdauergeschmiert)
Gewicht	3.800 Kg



Weitere Informationen

Katalog

[VBA-VBAT-Dd_DE.pdf](#)

Bedienungsanleitungen

[OM_VBA-OM-L007_EN-E.pdf](#)
[VBA_MM_M009GB-B.pdf](#)
[MM_VBA20A_MM-L010EN-A.pdf](#)
[OM_VBA-OM-L007-E_DE.pdf](#)
[MM_VBA20A_MM-L010DE-A.pdf](#)
[VBA_MM_M009DE-B.pdf](#)
[VBA40A_MM_L004DE-B.pdf](#)
[VBA40A_MM_L004EN-B.pdf](#)