


## VM200, mechanisch betätigtes 2/2- und 3/2- Wege-Ventil VM250-02-35RA

### Technisches Datenblatt

### Allgemeine Produktinformationen

- Medium: Druckluft/Edelgas.
- Hohe Durchflusskapazität.
- Bei Anschlüssen seitlich kann die Montageart gewählt werden.
- Große Auswahl an Betätigungselementen.









5/3-Wegeventil, Mittelstellung geöffnet Mit Raste betätigt Durch Feder rückgestellt


### Technische Daten

|                                 |                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Anzahl Anschlüsse               | 5/3-Wege                        |
| Gehäusezubehör                  | seitliche Montage               |
| Anschlussgröße                  | 02 (R 1/4)                      |
| Antriebsart                     | 35 (Drehschalter, 3 Positionen) |
| Option                          | R (Rot)                         |
| Befestigungselement             | Keine                           |
| Druckmedium                     | Druckluft, Edelgase             |
| Maximale Medientemperatur       | 60 °C                           |
| Minimale Medientemperatur       | -5 °C (nicht gefroren)          |
| Maximaler Betriebsdruck         | 1.0 MPa                         |
| Minimaler Betriebsdruck         | 0 MPa                           |
| Maximale Umgebungstemperatur    | 60 °C                           |
| Minimale Umgebungstemperatur    | -5 °C (nicht gefroren)          |
| Pneumatischer Eingangsanschluss | R 1/4                           |
| Pneumatischer Ausgangsanschluss | R 1/4                           |
| Funktion in Normalstellung      | Entlüftungs                     |
| Pilotluftvariante               | Direkt                          |
| Ventilrückstellung              | Mechanische Feder               |
| Durchfluss                      | 1088 l/min                      |

|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| Kritisches Druckverhältnis        | 0.4      |
| Leitwert dm <sup>3</sup> /(s·bar) | 4        |
| Funktionsweise                    | Manuell  |
| Gewicht                           | 0.111 Kg |



## Konstruktion



### Stückliste

| Nr. | Beschreibung          | Material         | Anm.          |      |
|-----|-----------------------|------------------|---------------|------|
| 1   | <b>Gehäuse</b>        | ADC              | weiß lackiert |      |
| 2   | <b>Kolben</b>         | Polyacetal       | 2/2-Wege      | grau |
|     |                       |                  | 3/2-Wege      | weiß |
| 3   | <b>Sicherungsring</b> | PBT              |               |      |
| 4   | <b>Abdeckung</b>      | PBT              |               |      |
| 5   | <b>Ventil</b>         | NBR, Messing     |               |      |
| 6   | <b>Feder</b>          | rostfreier Stahl |               |      |
| 7   | <b>Feder</b>          | Federstahl       |               |      |

## Weitere Informationen

Katalog [VM100-200-A\\_DE.pdf](#)

Installations- und Wartungsanleitungen [IM\\_VM100\\_TF2Z478EN-C.pdf](#)  
[IM\\_VM100\\_TF2Z478DE-C.pdf](#)