


VM200, mechanisch betätigtes 2/2- und 3/2- Wege-Ventil VM250U-F02-35BA

Technisches Datenblatt

Allgemeine Produktinformationen

- Medium: Druckluft/Edelgas.
- Hohe Durchflusskapazität.
- Bei Anschlüssen seitlich kann die Montageart gewählt werden.
- Große Auswahl an Betätigungselementen.









5/3-Wegeventil, Mittelstellung geöffnet Mit Raste betätigt Durch Feder rückgestellt


Technische Daten

Anzahl Anschlüsse	5/3-Wege
Gehäusezubehör	U (mit bodenseitigem Montagegewinde)
Anschlussgröße	F02 (G 1/4)
Antriebsart	35 (Drehschalter, 3 Positionen)
Option	B (Schwarz)
Befestigungselement	Keine
Druckmedium	Druckluft, Edelgase
Maximale Medientemperatur	60 °C
Minimale Medientemperatur	-5 °C (nicht gefroren)
Maximaler Betriebsdruck	1.0 MPa
Minimaler Betriebsdruck	0 MPa
Maximale Umgebungstemperatur	60 °C
Minimale Umgebungstemperatur	-5 °C (nicht gefroren)
Pneumatischer Eingangsanschluss	G 1/4
Pneumatischer Ausgangsanschluss	G 1/4
Funktion in Normalstellung	Entlüftungs
Pilotluftvariante	Direkt
Ventilrückstellung	Mechanische Feder
Durchfluss	1088 l/min

Kritisches Druckverhältnis	0.4
Leitwert dm ³ /(s·bar)	4
Funktionsweise	Manuell
Gewicht	0.410 Kg



Konstruktion



Stückliste

Nr.	Beschreibung	Material	Anm.	
1	Gehäuse	ADC	weiß lackiert	
2	Kolben	Polyacetal	2/2-Wege	grau
			3/2-Wege	weiß
3	Sicherungsring	PBT		
4	Abdeckung	PBT		
5	Ventil	NBR, Messing		
6	Feder	rostfreier Stahl		
7	Feder	Federstahl		

Weitere Informationen

Katalog

[VM100-200-A_DE.pdf](#)

Installations- und Wartungsanleitungen

[IM_VM_TF2Z478EN-A.pdf](#)

[IM_VM100-A-VM200-A_VM-SMT03DE-A.pdf](#)