




VNB, 2/2-Wege-Prozessventil, pneumatisch betätigt EVNB204BS-F10A


Technisches Datenblatt

Allgemeine Produktinformationen

- Prozessventilserie VNB
- Pneumatisch betätigt
- Bohrungsgröße: 7 mm bis 50 mm
- Anschlussgröße: 1/8 bis 2 Rc(PT)
- Dichtungsmaterial: NBR, FKM, EPR

Technische Daten

Ländercode	E (Europa)
Größe	2 [ø15(ø11)]
Ventilausführung	4 [NC (Betriebsdruck 1 MPa)]
Dichtung	B (FKM-Dichtung)
Gehäusematerial	S (Ventilkörper aus Edelstahl)
Optional mit Pilotventil	Standard
Gewinde	F (G(PF))
Anschlussgröße	10A (3/8)
Befestigungselement	Keine
Maximale Medientemperatur	99 °C
Minimale Temperatur des Druckmediums	-5 °C
Prüfdruck	1.5 MPa
Maximale Umgebungstemperatur	60 °C
Minimale Umgebungstemperatur	-5 °C
Druckbereich	Nieder Vakuum bis 1 MPa
Externe Pilotluft: Druck	0.25 - 0.7 MPa
Externe Pilotluft: Temperatur	-5 °C - 60 °C



Weitere Informationen

Katalog	VN_DE.pdf
CE-Konformitätserklärung	DoC_VNx_TFM0001-B.pdf newDoC_VN_TF1V174EN.pdf
Installations- und Wartungsanleitungen	IM_VNB_TF2Z301DE-B.pdf IM_VNB_TF2Z301EN-B.PDF
Bedienungsanleitungen	OM_VNB_OMA0005EN-D.pdf