




VNB, 2/2-Wege-Prozessventil, pneumatisch betätigt EVNB602A-F40A

Technisches Datenblatt

Allgemeine Produktinformationen


- Prozessventilserie VNB
- Pneumatisch betätigt
- Bohrungsgröße: 7 mm bis 50 mm
- Anschlussgröße: 1/8 bis 2 Rc(PT)
- Dichtungsmaterial: NBR, FKM, EPR

Technische Daten

Ländercode	E (Europa)
Größe	6 [ø40 (N.C. 0.5 MPa/N.O. 1 MPa/C.O. 1 MPa), ø28 (N.C. 1 MPa)]
Ventilausführung	2 [NO (Betriebsdruck 1 MPa)]
Dichtung	A (NBR-Seal)
Gehäusematerial	Standard (Bronzegehäuse)
Optional mit Pilotventil	Standard
Gewinde	F (G(PF))
Anschlussgröße	40A (1 1/2)
Befestigungselement	Keine
Maximale Medientemperatur	60 °C
Minimale Temperatur des Druckmediums	-5 °C
Prüfdruck	1.5 MPa
Maximale Umgebungstemperatur	60 °C
Minimale Umgebungstemperatur	-5 °C
Druckbereich	Nieder Vakuum bis 1 MPa
Externe Pilotluft: Druck	0.1 - 0.5 MPa
Externe Pilotluft: Temperatur	-5 °C - 60 °C

Gewicht

4.100 Kg



Weitere Informationen

Katalog	VN_DE.pdf
CE-Konformitätserklärung	DoC_VNx_TFM0001-B.pdf newDoC_VN_TF1V174EN.pdf
Installations- und Wartungsanleitungen	IM_VNB_TF2Z301EN-C.pdf IM_VNB_TF2Z301DE-C.pdf
Bedienungsanleitungen	OM_VNB_OMA0005EN-E.pdf