




VT307, 3/2-Wege-Magnetventil, direktbetätigtes Sitzventil VT307K-5DO1-02F-Q

Technisches Datenblatt

Allgemeine Produktinformationen


- Zahlreiche Ventiloptionen.
- Geringe Leistungsaufnahme.
- Universalanschlusstyp.
- Gleiche Montageabmessungen wie das aktuelle Produkt bei beiden Ausführungen (Rohrversion und für Mehrfachanschlussplatte).
- Beständig gegenüber geringen Ozonkonzentrationen durch HNBR Gummidichtung.
- CE- und RoHS-konform.


Technische Daten

Gehäuse	T (Rohrversion)
Ventilspezifikation	Standard
Betriebsdruck	K (Hochdruckausführung [1 MPa])
Spannung	5 (24 VDC)
Elektrischer Eingang	DO (Ohne DIN-Stecker)
Betriebsanzeige und Funkenlöschung	Keine
Anschlussgröße	02 (1/4 [8A])
Gewinde	F (G [PF])
Option	Keine
CE-Konformität	Q (CE)
Druckmedium	Druckluft
Maximale Medientemperatur	50 °C
Minimale Medientemperatur	-10 °C (nicht gefroren)
Maximale Umgebungstemperatur	50 °C
Minimale Umgebungstemperatur	-10 °C (nicht gefroren)
Schutzart mit Stecker	Staubgeschützt

Funktion in Normalstellung	Geschlossen
Pilotluftvariante	Direkt
Ventilrückstellung	Mechanische Feder
Dichtprinzip	Weich dichtend
Gewicht	0.156 Kg

Abmessungen





Weitere Informationen

Katalog	VT_A_DE.pdf
CE-Konformitätserklärung	newDoC_VT307N_TF1Y176EN.pdf newDoC_New_VT307_TF1V163EN.pdf DoC_NewVT307_TFQ0001-A.pdf
Installations- und Wartungsanleitungen	IM_VT307_TF2Z546DE.pdf IM_VT307_TF2Z546EN.pdf
Bedienungsanleitungen	OM_VT307_OMQ0002EN-C.pdf