





ZH-A, Vakuum-Erzeuger, Kompaktversion (eingebauter Schalldämpfer)/ Inline-Version, Metrisch ZH13BSA-F01-F02

Technisches Datenblatt

Allgemeine Produktinformationen


- Steckverbindungen: Ø 6, 8, 10 und 12 mm. Anschlussgewinde: 1/8" bis 1/2" (Rc/G).



Vakuum-Erzeuger, Eingebauter Schalldämpfer


Technische Daten

Düsendurchmesser	13 (Ø 1,3 mm)
Modell	B [Kompaktversion (eingebauter Schalldämpfer)]
Unterdruck	S [-90 kPa; -89 kPa (Kompaktversion)]
Anschluss SUP.	F01 (G 1/8)
Anschluss VAK.	F02 (G 1/4)
Anschluss EXH.	Keine
Zubehör	Mit Standardbefestigung - ohne Schalldämpfer (oder keine bei Ausführung Kompaktversion)
Druckmedium	Air
Maximale Medientemperatur	50 °C
Minimale Medientemperatur	-5 °C
Maximale Umgebungstemperatur	50 °C
Minimale Umgebungstemperatur	-5 °C
Pneumatischer Eingangsanschluss	Verschraubung G 1/8
Durchfluss	40 l/min (ANR)
Verwendbarer Schlauch	Nylon; Polyurethan; Weichnylon
Pneumatischer Vakuumanschluss	Verschraubung G 1/4
Max. Vakuum	-89 kPa
Düsen-Nenngröße [mm]	1.3 mm



Konstruktion

Kompaktversion



Stückliste

Pos.	Beschreibung	Material	Anm.
1	Gehäuse	PBT	
2	Diffusor	PPS	Typ S: braun, Typ L: schwarz
5	O-Ring	NBR	eingefettet
6	Kassette	—	
7	Dichtung	NBR	eingefettet
9	Gehäuseabdeckung A	PBT	
10	Gehäuseabdeckung B	PBT	Mit Kennzeichnungsmarkierung für Modell S oder Modell L (Siehe Seite 23 für Details)
11	Schallabsorbierendes Material	Resin	

Technischen Daten können ohne vorherige Ankündigung und ohne Verpflichtung des Herstellers geändert werden.

Weitere Informationen

Katalog

[ZH-C_DE.pdf](#)

Bedienungsanleitungen

[OM_ZH_OM00401EN-B.pdf](#)