

ACE MC 64150 EUM1. Stoßdämpfer, M 64x2, Hub 150 mm, Standard, selbsteinstellend

Item no. **FL-MC-64150-EUM1**

Manufacturer **ACE**

EAN **4050571481957**

ACE-Stoßdämpfer, M 64x2, Hub 150 mm, Standard, selbsteinstellend

TECHNICAL DATA

Weight

5 kg

Zolltarifnummer

84879059


DESCRIPTION

Werkstoffe:

Stoßdämpferkörper und Zubehör: Stahl brüniert, Kolbenstange: Stahl hartverchromt, Kopf: Stahl gehärtet und brüniert, Druckfeder: verzinkt oder KU-beschichtet

Temperaturbereich:

-12°C bis max. +66°C

Auffahrgeschwindigkeit:

0,15 - 5 m/s (auf Anfrage bis 20 m/s)

Festanschlag:

integriert

Optional:

Hochtemperaturausführung (0°C bis max. +150°C) **-HT**, Tieftemperaturausführung (-50°C bis max. +66°C) **-LT**

Ausführung	Standard, selbsteinstellend
Gewinde B	M 64x2
Hub [mm]	150
max. Energieaufnahme pro Hub (W3) [Nm]	5650

A1-ESD equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

VAT ID: DE269659389

Phone: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

fluidics-equipment.com

Page 1/2

max. Energieaufnahme pro Stunde (W4) [Nm]	248000
effektive Masse (me) [kg]	410 - 1640
Federkraft [N]	75 - 365
A [mm]	300,0
C [mm]	150,0
D [mm]	48
max. Achsabweichung* [°]	2
Aufprallkopf	PP 64
Klemmflansch	QF 64
Kontermutter	NM 64
Temperaturbereich [°C]	-12 bis +66