

EMC XLE 100/250. ISO 15552-Zylinder, Kolben 100mm, Hub 250mm, ECO

Item no. FL-XLE-100/250

Manufacturer E.MC

EAN 4050571800512

ISO 15552-Zylinder, Kolben 100mm, Hub 250mm, ECO

TECHNICAL DATA

Norm	ISO 15552
Weight	6 kg
Zolltarifnummer	84123100



STANDARDS & COMPLIANCE

ISO 15552

DESCRIPTION

Werkstoffe:

Kopf und Fuß: Aluminium lackiert, Zylinderrohr: Aluprofilrohr eloxiert, Kolbenstange: Stahl hartverchromt, Kolben: Aluminium, Dichtung: NBR / PUR

Temperaturbereich:

-20 bis +80 °C

Betriebsdruck:

max. 10 bar

Ausführung:

mit Magnetkolben und einstellbarer Endlagendämpfung

Zylinderschalterttyp:

D, A, Ø 125 und größer: C in Verbindung mit Befestigung C1 oder C in Verbindung mit Befestigung C2

Kolbendurchmesser [mm]

100

A1-ESD equipment

Keldersstr. 15
42697 Solingen, Deutschland
VAT ID: DE269659389

Phone: +49 212 38340680
shop@esd-equipment.com
fluidics-equipment.com

Page 1/2

Hub [mm]	250
A (Kolbenstangengewinde)	M 20x1,5
R (Druckluftanschluss)	G 1/2"
Reparatursätze	XLE 100 REP
B [mm]	25
C [mm]	55
D [mm]	36
F [mm]	40
G [mm]	51
H [mm]	189
K [mm]	4,0
M [mm]	110,0
N [mm]	89,0
CH [mm]	22
RT	M 10