

**DS 12 GRL.  
Präzisionsdrosselschalldämpfer G 1/2",  
Messing vernickelt**

Item no. FL-DS-12-GRL

Manufacturer Fluidics equipment

EAN 4050571274825

Präzisionsdrosselschalldämpfer G 1/2", Messing vernickelt

**TECHNICAL DATA**Weight **0.155 kg**Zolltarifnummer **84812090****DESCRIPTION****Bauart:**

Präzise Drosselspindel, wie sie bei den Winkel-Drosselventilen verwendet wird, dient als Grundkörper und ermöglicht dadurch eine sehr genaue Durchflusseinstellung. Die große Schalldämpferfläche aus Sintermetall reduziert das Abluftgeräusch auf ein Minimum.

**Werkstoffe:**

Typ Messing vernickelt: Hohlschraubendrossel: Messing vernickelt, Dichtungen und O-Ringe: NBR, Schalldämpfer: Sinterbronze, Typ 1.4571: Hohlschraubendrossel: 1.4571, Dichtungen und O-Ringe: FKM, Schalldämpfer: 1.4436

**Temperaturbereich:**

-20°C bis +80°C (1.4571: -20°C bis +150°C)

**Betriebsdruck:**

max. 10 bar

**Vorteile:**

- kleines Einbaumaß,
- präzise Drosselung,
- geringer Geräuschpegel

**Bauart:**

Präzise Drosselspindel, wie sie bei den Winkel-Drosselventilen verwendet wird, dient als Grundkörper

**A1-ESD equipment**

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

VAT ID: DE269659389

Phone: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

**fluidics-equipment.com**

Page 1/2

und ermöglicht dadurch eine sehr genaue Durchflusseinstellung. Die große Schalldämpferfläche aus Sintermetall reduziert das Abluftgeräusch auf ein Minimum.

**Werkstoffe:**

Typ Messing vernickelt: Hohlschraubendrossel: Messing vernickelt, Dichtungen und O-Ringe: NBR, Schalldämpfer: Sinterbronze, Typ 1.4571: Hohlschraubendrossel: 1.4571, Dichtungen und O-Ringe: FKM, Schalldämpfer: 1.4436

**Temperaturbereich:**

-20°C bis +80°C (1.4571: -20°C bis +150°C)

**Betriebsdruck:**

max. 10 bar

**Vorteile:**

- kleines Einbaumaß,
- präzise Drosselung,
- geringer Geräuschpegel