

5/2-Directional Control Valve Mini26 24Vdc - Norgren V45A511D-C313A

Item no. NRG-V45A511D-C313A

Manufacturer Norgren

5/2-Wv- Mini26 24Vdc. Norgren pneumatic valve controls the direction and flow of compressed air to the actuators.

TECHNICAL DATA

Operating conditions **ISO 19973**

Weight **0.28 kg**

Zolltarifnummer **84818059**



STANDARDS & COMPLIANCE

ISO 1997315000000

DESCRIPTION

Norgren pneumatic valve controls the direction and flow of compressed air to the actuators. Fast, reliable switching for dynamic automation.

TECHNICAL DATA

BetriebsMedium	Druckluft
Ambient temperature	-15 ... 50 °C
Operating Temperaturee	5 ... 122 °F
Pressure range	2 ... 10 bar
Operating Pressure	29 ... 145 psi
Norm	VDMA 24 563
Actuation	Spule / Spule
Function	5/2
GehäuseMaterial	Aluminiumdruckguss

A1-ESD equipment

Keldersstr. 15
42697 Solingen, Deutschland
VAT ID: DE269659389

Phone: +49 212 38340680
shop@esd-equipment.com
fluidics-equipment.com

Material - Bolzen und Schraube	Verzinkter Stahl
Material - Dichtungen	HNBR
Zertifikate - IP-Bewertung	NEMA 4
Zertifikate - REACH	Lieferbar auf Anfrage
Zertifikate - RoHS-konform	Lieferbar auf Anfrage
Zertifikate - WEEE	WEEE
Klassifikation - eClass 11	51030190
Klassifikation - HS-Code (Zoll)	84818059
Klassifikation - HTS-Code (Harmonisierter Zolllarifplan)	8481800091
Klassifikation - MIL Spec	Nicht verfügbar
Klassifikation - UNSPSC-Code	40141609
Klassifikation - US-Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN)	EAR99
Produkt - Höhe	27 mm
Produkt - Länge	130 mm
Produkt - Breite	80 mm
Weight	0.287 kg
B10 (Median) auf Basis ISO 19973	15000000
Series	V45
Series	Mini ISO Valves
Marken	Norgren

VERSION

5/2-Wv- Mini26 24Vdc.

MANUFACTURER

Genuine Norgren.