

Serie CD01-PA 5763535670 CD01 - 5/2DS - 110AC - Aventics 5/2-Wegeventil

Item no. AVE-5763535670

Manufacturer Aventics

Serie CD01-PA 5763535670 CD01 - 5/2DS - 110AC. Aventics pneumatic component for industrial automation and compressed-air applications in proven quality.

TECHNICAL DATA

Country of Manufacture	Germany
Norm	EN 175301-803, ISO 15407-1
Weight	0.34 kg
Zolltarifnummer	84812090



STANDARDS & COMPLIANCE

DIN ISO 15407-1

DESCRIPTION

Aventics pneumatic component for industrial automation and compressed-air applications in proven quality.

TECHNICAL DATA

NennFlow Qn	1010 l/min
Schaltprinzip	5/2
DruckluftPort Ausgang	Grundplatte DIN ISO 15407-1
BetriebsPressure min.	2 bar
BetriebsPressure max.	10 bar
BetriebsVoltage AC bei 50 Hz	110 V
BetriebsVoltage AC bei 60 Hz	110 V
Voltagestoleranz AC 50 Hz	-10% / +15%
Voltagestoleranz AC 60 Hz	-10% / +15%

A1-ESD equipment

Keldersstr. 15
42697 Solingen, Deutschland
VAT ID: DE269659389

Phone: +49 212 38340680
shop@esd-equipment.com
fluidics-equipment.com

HandhilfsActuation	nicht rastend
Elektrischer Port Typ	Stecker
Elektrischer Port Größe	EN 175301-803, Form C
Actuationsfunktion	beidseitig betätigt
Dichtprinzip	weich dichtend
Vorsteuerung	intern
Zertifikate	LABS-frei
Normen	ISO 15407-1
VorsteuerventilWidth	26 mm
Design Ventil	Schieberventil, überschneidungsfrei
Portart	Plattenanschluss
DruckluftPort Eingang	Grundplatte DIN ISO 15407-1
DruckluftPort Entlüftung	Grundplatte DIN ISO 15407-1
DruckluftPort Vorsteuerung Eingang	Grundplatte DIN ISO 15407-1
DruckluftPort Vorsteuerung Entlüftung	Grundplatte DIN ISO 15407-1
Halteleistung AC 50 Hz	3 VA

VERSION

Serie CD01-PA 5763535670 CD01 - 5/2DS - 110AC.

MANUFACTURER

Genuine Aventics.