

Elektrisch betätigt, Serie AS1-SOV R412010680 AS1-SOV-G014-3/2-024-M12 - Aventics 3/2-Wegeventil,

Item no. AVE-R412010680

Manufacturer Aventics

elektrisch betätigt, Serie AS1-SOV R412010680 AS1-SOV-G014-3/2-024-M12. Aventics pneumatic component for industrial automation and compressed-air applications in proven quality.

TECHNICAL DATA

Country of Manufacture **Germany**

Weight **0.25 kg**

Zolltarifnummer **84812090**


DESCRIPTION

Aventics pneumatic component for industrial automation and compressed-air applications in proven quality.

TECHNICAL DATA

Actuation	elektrisch
NennFlow Qn	2000 l/min
Ausführung	NC
DruckluftPort	G 1/4
BetriebsPressure min.	2 bar
BetriebsPressure max.	10 bar
BetriebsVoltage DC	24 V
Dichtprinzip	weich dichtend
Vorsteuerung	intern
Portart	Rohranschluss
Bestandteile	3/2-Wegeventil
verblockbar	verblockbar

A1-ESD equipment

Keldersstr. 15
42697 Solingen, Deutschland
VAT ID: DE269659389

Phone: +49 212 38340680
shop@esd-equipment.com
fluidics-equipment.com

Page 1/2

Ausstattung Basisventil	Basisventil mit Vorsteuerventil
Design	Sitzventil
UmgebungsTemperature min.	-10 °C
UmgebungsTemperature max.	50 °C
Medium	Druckluft, neutrale Gase
Max. Partikelgröße	25 µm
Ölgehalt der Pressureluft min.	0 mg/m ³
Ölgehalt der Pressureluft max.	5 mg/m ³
DruckluftPort Entlüftung	G 1/4
Lufteinspeisung	links
NennFlow Qn 1 zu 2	2000 l/min
NennFlow Qn 2 zu 3	380 l/min
BetriebsVoltage	24 V DC

VERSION

elektrisch betätigt, Serie AS1-SOV R412010680 AS1-SOV-G014-3/2-024-M12.

MANUFACTURER

Genuine Aventics.