

Elektrisch betätigt, Serie AS5-SOV R412009375 AS5-SOV-G034-3/2-024-M12 - Aventics 3/2-Wegeventil

Item no. AVE-R412009375

Manufacturer Aventics

Elektrisch betätigt, Serie AS5-SOV R412009375 AS5-SOV-G034-3/2-024-M12. Aventics pneumatic component for industrial automation and compressed-air applications in proven quality.

TECHNICAL DATA

Country of Manufacture **Germany**

Weight **0.65 kg**

Zolltarifnummer **84812090**


DESCRIPTION

Aventics pneumatic component for industrial automation and compressed-air applications in proven quality.

TECHNICAL DATA

Actuation	elektrisch
NennFlow Qn	12500 l/min
DruckluftPort	G 3/4
BetriebsPressure min.	2.5 bar
BetriebsPressure max.	10 bar
BetriebsVoltage DC	24 V
Dichtprinzip	weich dichtend
Portart	Rohranschluss
Bestandteile	3/2-Wegeventil
verblockbar	verblockbar
Ausstattung Basisventil	Basisventil mit Vorsteuerventil
Design	Sitzventil

A1-ESD equipment

Keldersstr. 15
42697 Solingen, Deutschland
VAT ID: DE269659389

Phone: +49 212 38340680
shop@esd-equipment.com
fluidics-equipment.com

Page 1/2

UmgebungsTemperature min.	-10 °C
UmgebungsTemperature max.	50 °C
Medium	Druckluft, neutrale Gase
Max. Partikelgröße	5 µm
DruckluftPort Entlüftung	G 1/2
NennFlow Qn 1 zu 2	12500 l/min
NennFlow Qn 2 zu 3	3700 l/min
BetriebsVoltage	24 V DC
Leistungsaufnahme DC	2 W
Schutzart mit Port	IP65
Elektrischer Anschluss 2, Thread size	M12x1
Weight	0.65 kg
Housing material	Polyamid

VERSION

elektrisch betätigt, Serie AS5-SOV R412009375 AS5-SOV-G034-3/2-024-M12.

MANUFACTURER

Genuine Aventics.