

Wika MS 4063 GLY Glycerin- Manometer senkrecht (KU/Ms), 63mm, 0-40 bar

Item no. FL-MS-4063-GLY

Manufacturer Wika

EAN 4050571500887

Glycerin-Manometer senkrecht (KU/Ms), 63mm, 0-40 bar

TECHNICAL DATA

Certification	ISO/IEC 17025
Norm	DIN EN 837-1
Weight	0.1 kg
Zolltarifnummer	90262040



STANDARDS & COMPLIANCE

DIN EN 837-1 IEC 17025

DESCRIPTION

Werkstoffe:

Gehäuse: Kunststoff schwarz, Messsystem und Anschluss: Cu-Legierung, Sichtscheibe: Kunststoff glasklar

Anschlussgewinde:

G 1/4" *

Klasse:

2,5

Temperaturbereich:

0°C bis +60°C

Zifferblatt:

1. Skala außen (schwarz), Anzeige in bar, 2. Skala innen (rot), Anzeige in PSI

Schutzart:

IP 65

A1-ESD equipment

Keldersstr. 15
42697 Solingen, Deutschland
VAT ID: DE269659389

Phone: +49 212 38340680
shop@esd-equipment.com
fluidics-equipment.com

Page 1/2

Hinweis:

WIKA Typ 113.13

Optional:

ISO-Werkskalibrierung (in Anlehnung an DIN EN 837-1, Ermittlung der Messabweichung und der Hysterese), DAkkS-DKD Kalibrierung (nach DKD-R 6-1, rückführbar und akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17025, Entscheidungsregel 4)