

Wika DMUB 600 ES-M12 Druckmessumformer 0-600 bar (0,5% BFSL), G 1/4" AG

Item no. FL-DMUB-600-ES-M12

Manufacturer Wika

Druckmessumformer 0-600 bar (0,5% BFSL), G 1/4" AG

TECHNICAL DATA

Norm	DIN 43650, EN 175301-803
Operating conditions	IEC 61298-2
Weight	0.1 kg
Zolltarifnummer	90262020



STANDARDS & COMPLIANCE

EN 175301-803 IEC 61298-2 DIN 43650

DESCRIPTION

Anwendung:
für allgemeine Anwendungen

Werkstoffe:
Gehäuse: 1.4404, messstoffberührte Teile: 1.4404, NBR

Temperaturbereich:
Messstofftemperatur: 0°C bis +80°C, Umgebungstemperatur: 0°C bis +80°C

Schutzart:
IP 65 (mit M 12-Stecker: IP 67)

Anschluss:
G 1/4" (mit Elastomerdichtung)

Spannungsversorgung:
8 - 30 V (DC)

A1-ESD equipment

Keldersstr. 15
42697 Solingen, Deutschland
VAT ID: DE269659389

Phone: +49 212 38340680
shop@esd-equipment.com
fluidics-equipment.com

Page 1/2

Elektrischer Anschluss:

Winkelstecker DIN 43650 / EN 175301-803 A (Baugröße 3, 4-polig) oder M 12-Stecker (A-codiert, 4-polig)

Nichtlinearität (IEC 61298-2):

$\pm 0,5$ % der Spanne (BFSL)

Genauigkeit (IEC 61298-2):

$\pm 1,0$ % der Spanne

Hinweis:

WIKA Typ A-10

Optional:

Ausgangssignal 0 - 10 V statt 4 - 20 mA (Spannungsversorgung 14 - 30 V DC) **-10**