

PT1004AK 126-200
Widerstandsthermometer Pt100 (4-Leiter),
G1/2"-6x200mm, ohne HalsrohrItem no. **FL-PT1004AK-126-200**Manufacturer **Fluidics equipment**EAN **4050571935818**

Widerstandsthermometer Pt100 (4-Leiter), G1/2"-6x200mm, ohne Halsrohr

TECHNICAL DATA

Norm	DIN EN IEC 60751
Weight	0.39 kg
Zolltarifnummer	90251900

**STANDARDS & COMPLIANCE****IEC 60751****DESCRIPTION**

Anwendung:

Für allgemeine Anwendung in Maschinenbau, Heizungs- und Sanitärtechnik, Lebensmittel- und Getränkeindustrie. Eignet sich hervorragend zur preisgünstigen Temperaturmessung in Gasen oder Flüssigkeiten.

Werkstoffe:

Gewinde und Schutzrohr: 1.4571, Anschlusskopf: Aluminium-Druckguss

Temperaturbereich:

-40°C bis +100°C (am Anschlusskopf)

Messbereich:

-50°C bis +400°C

Schutzart:

IP 65

Anschluss:

G 1/2" (mit 6 mm Schutzrohr)

A1-ESD equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

VAT ID: DE269659389

Phone: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

fluidics-equipment.com

Page 1/2

Betriebsdruck am Schutzrohr:

max. 40 bar

Messelement:

1 x Pt100 (4-Leiter, auch als 2- oder 3-Leiter einsetzbar), Klasse F 0,3 (Klasse B) nach DIN EN IEC 60751

Elektrischer Anschluss:

Schraubklemmen, Kabeldurchführung: M 16x1,5