

## Wika PT1003WC 126-50 Widerstandsthermometer Pt100 (3-Leiter), G 1/2"x50mm

Item no. FL-PT1003WC-126-50

Manufacturer Wika

Widerstandsthermometer Pt100 (3-Leiter), G 1/2"x50mm

### TECHNICAL DATA

|                 |                                            |
|-----------------|--------------------------------------------|
| Norm            | DIN 43650, DIN EN IEC 60751, EN 175301-803 |
| Weight          | 0.1 kg                                     |
| Zolltarifnummer | 90251900                                   |



### STANDARDS & COMPLIANCE

IEC 60751 EN 175301-803 DIN 43650

### DESCRIPTION

Anwendung:

Für allgemeine Anwendungen in Antriebstechnik, Hydraulik, Maschinenbau, Anlagenbau und Behälterbau.

Werkstoffe:

Gehäuse und messstoffberührte Teile: 1.4571

Temperaturbereich:

-40°C bis +85°C (am Stecker)

Messbereich:

-30°C bis +150°C

Schutzart:

IP 69 / IP 69K (mit Winkelstecker: IP 65)

Anschluss:

#### A1-ESD equipment

Keldersstr. 15  
42697 Solingen, Deutschland  
VAT ID: DE269659389

Phone: +49 212 38340680  
shop@esd-equipment.com  
**fluidics-equipment.com**

Page 1/2

G 1/4" (mit 6 mm Schutzrohr) oder G 1/2" (mit 6 mm Schutzrohr)

Betriebsdruck am Schutzrohr:  
max. 270 bar

Messelement:  
1 x Pt100 (3-Leiter), Klasse A nach DIN EN IEC 60751

Elektrischer Anschluss:  
M 12-Stecker (A-codiert, 4-polig) oder Winkelstecker DIN 43650 / EN 175301-803 A (Baugröße 3, 4-polig)

Hinweis:  
WIKA Typ TR33 (mit M 12-Stecker) oder Typ TR36 (mit Winkelstecker)