

SWP 114 ES Prallscheiben-Durchflusswächter G 1-1/4", 1.4301

Item no. FL-SWP-114-ES

Manufacturer Fluidics equipment

EAN 4050571681609

Prallscheiben-Durchflusswächter G 1-1/4", 1.4301

TECHNICAL DATA

Weight	0.39 kg
Zolltarifnummer	90262080



DESCRIPTION

Anwendung:

Die Prallscheiben-Durchflusswächter werden überall dort eingesetzt, wo eine einfache, preiswerte und trotzdem zuverlässige Überwachung von Strömungen gefordert wird. In Abhängigkeit von der Strömungsgeschwindigkeit bzw. Durchflussmenge wird die Prallscheibe ausgelenkt und bewegt über den Waagebalken den Dauermagneten in den Ansprechbereich des außerhalb des Durchflussmediums befindlichen Reedkontaktes.

Werkstoffe:

Körper: Messing oder 1.4301, Prallscheibe: 1.4301, Kontakteinheit: Polyamid, Dichtungen: NBR (Typ 1.4301: FKM)

Temperaturbereich:

-20°C bis +70°C (Typ 1.4301: -10°C bis +110°C)

Einbaulage:

Prallscheibe aufrecht stehend

Strömungsrichtung:

nur in eine Richtung

Elektrischer Anschluss:

1,5 m Kabel (2-adrig)

A1-ESD equipment

Keldersstr. 15
42697 Solingen, Deutschland
VAT ID: DE269659389

Phone: +49 212 38340680
shop@esd-equipment.com
fluidics-equipment.com

Page 1/2

Schutzart:

IP 65

Schaltertyp:

Öffner oder Schließer

Schaltleistung:

230 V AC, 40 VA, max. 2 A / 230 V DC, 40 W, max. 2 A

Medien:

Wasser, wässrige Flüssigkeiten, Öle, Kühlmittel