

CL 12-4 F M Futura Wartungseinheit, 2-tlg., G 1/2", 0,2-4 bar, Baur.2

Item no. FL-CL-12-4-F-M


Manufacturer Fluidics equipment

EAN 4050571236533

Futura Wartungseinheit, 2-tlg., G 1/2", 0,2-4 bar, Baur.2

TECHNICAL DATA

Certification	ATEX
Weight	0.39 kg
Zolltarifnummer	84811005



DESCRIPTION

Ausführung:
Filterregler rücksteuerbar, mit angebautem Öler

Werkstoffe:
Körper: PA 66 GF60, Federhaube: POM, Membrane und Dichtungen: NBR, Behälter: Polycarbonat

Temperaturbereich:
-10°C bis +50°C

Eingangsdruck:
1,5 - 16 bar (Baureihe 0: 1,5 - 12 bar)

Kondensatentleerung:
halbautomatisch**

Manometeranschluss:
G 1/4" (Baureihe 0: G 1/8")

Porenweite im Filter:
5 µm

Medien:
Druckluft, neutrale Gase

Vorteile:

- automatische Entlüftung bei Überdruck auf der Sekundärseite,
- einfacher Zusammenbau von Einzelkomponenten durch Koppelpakete innerhalb einer Baureihe,
- Handrad kann durch Herunterdrücken arretiert und mit Schloss verriegelt werden - bitte verwenden Sie VHS 20. Baureihe 0 kann nicht verschlossen werden,
- halbautomatische Ölbefüllung durch Anschließen eines Schlauches unten an den Ölbehälter (G 1/8"). Durch diesen Schlauch wird bei Drücken des Öleinfüllknopfes das Öl in den Behälter gesaugt (nicht Baureihe 0).

max. Kondensatmenge:

49 cm³

Schalttafelgewinde:

M 42x1,5

Öldosierung bei 1000 l/min:

ca. 1 - 2 Tropfen/min

Ölvorrat:

80 cm³

Öleransprechgrenze (bei 6 bar):

70 l/min

Lieferumfang:

Wartungseinheit einschließlich 50 mm Manometer

Durchfluss:

70 - 3500 l/min, Sekundärentlüftung: 70 l/min

ATEX:

Betriebsmittel ohne eigene potentielle Zündquelle in Anlehnung an Richtlinie 2014/34/EU

Optional:

Ausführung mit Metallbehälter und Sichtrohr **-M**, Ablassautomatik **-AM**, Ablassautomatik drucklos geschlossen (0 - 16 bar) **-AMNC**, Sicherheitsausführung: mit vorgeschaltetem, abschließbaren Kugelhahn und Befüllventil **-Si**