

**CL 0143 * Multifix Wartungseinheit (0),
3-tlg., G 1/4", 0,5-10 bar**

Item no. FL-CL-0143-*

Manufacturer Fluidics equipment

EAN 4050571234584

Multifix Wartungseinheit (0), 3-tlg., G 1/4", 0,5-10 bar

TECHNICAL DATA

Weight	0.39 kg
Zolltarifnummer	84811005

**DESCRIPTION**

Ausführung:

Filter, Druckregler rücksteuerbar, Öler (Baureihe 0 mit Micro-Nebelöler)

Werkstoffe:

Körper: Zink Druckguss Z410 (Baureihe 4 & 5: Aluminium), Federhaube: POM, Membrane und

Dichtungen: NBR, Behälter: Polycarbonat

Temperaturbereich:

-10°C bis +60°C

Manometeranschluss:

G 1/4" (Baureihe 0: G 1/8")

Porenweite im Filter:

5 µm (Baureihe 5: 40 µm)

Kondensatentleerung:

halbautomatisch****

Medien:

Druckluft, neutrale Gase

Vorteile:

A1-ESD equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

VAT ID: DE269659389

Phone: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

fluidics-equipment.com

Page 1/2

- automatische Entlüftung bei Überdruck auf der Sekundärseite,
- einfacher Zusammenbau von Einzelkomponenten durch Koppelpakete innerhalb einer Baureihe und Gewindegröße,
- Handrad kann durch Herunterdrücken arretiert werden

Eingangsdruck:

1,5 - 12 bar

max. Kondensatmenge:

16 cm³

Schalttafelgewinde:

M 30x1,5

Öldosierung bei 500 l/min:

ca. 5 - 10 Tropfen/min

Ölvorrat:

35 cm³

Öleransprechgrenze (bei 6 bar):

26 l/min

Durchfluss:

26 - 750 l/min *****

Lieferumfang:

Wartungseinheit einschließlich 40 mm Manometer

ATEX:

Betriebsmittel ohne eigene potentielle Zündquelle in Anlehnung an Richtlinie 2014/34/EU (nicht E 11-Schließung)

Optional:

abschließbar durch Zylinderschloss **-K**, abschließbar durch Zylinderschloss mit E 11-Schließung*** - **KE11**, Ausführung mit Metallbehälter** ohne Sichtrohr **-MB**, Ablassautomatik **-AM**, Ablassautomatik drucklos geschlossen (0 - 12 bar) **-AMNC**