

R 0014-6 Multifix Druckregler, G 1/4", 0,2-6bar, Baureihe 0

Item no. FL-R-0014-6

Manufacturer Fluidics equipment

EAN 4050571563370

Multifix Druckregler, G 1/4", 0,2-6bar, Baureihe 0

TECHNICAL DATA

Certification	ATEX
Weight	0.39 kg
Zolltarifnummer	84811099



DESCRIPTION

Ausführung:
Druckregler rücksteuerbar (mit Sekundärentlüftung)

Werkstoffe:
Körper: Zink Druckguss Z410 (Baureihe 4 & 5: Aluminium), Federhaube: POM, Membrane und Dichtungen: NBR

Temperaturbereich:
-10°C bis +60°C

Manometeranschluss (gilt nicht für Druckregler mit durchgehender Druckversorgung):
G 1/4" (Baureihe 0: G 1/8")

Medien:
geölte und ungeölte Druckluft, neutrale Gase

Vorteile:

- automatische Entlüftung bei Überdruck auf der Sekundärseite,
- einfacher Zusammenbau von Einzelkomponenten durch Koppelpakete innerhalb einer Baureihe und Gewindegröße,
- Handrad kann durch Herunterdrücken arretiert werden

Eingangsdruck:

max. 16 bar (bei Verwendung von Koppelpaket max. 12 bar)

Schalttafelgewinde:
M 30x1,5

Lieferumfang:
Druckregler einschließlich 40 mm Manometer

Durchfluss:
600 l/min ***

ATEX:
Betriebsmittel ohne eigene potentielle Zündquelle in Anlehnung an Richtlinie 2014/34/EU (nicht E 11-Schließung)

Optional:
abschließbar durch Zylinderschloss **-K**, abschließbar durch Zylinderschloss mit E 11-Schließung** -
KE11