

FDO 33-16 AM Standard-Wartungseinheit, 2-tlg., G 1/2", 0,5-16 bar

Item no. FL-FDO-33-16-AM

Manufacturer Fluidics equipment

EAN 4050571900694

Standard-Wartungseinheit, 2-tlg., G 1/2", 0,5-16 bar

TECHNICAL DATA

Weight	0.39 kg
Zolltarifnummer	84811005



DESCRIPTION

Werkstoffe:

Körper: Zink Druckguss Z410 (Baureihe 5: Aluminium), Membrane und Dichtungen: NBR, Kondensatbehälter: Polycarbonat (Baureihe Mini: Federhaube: POM)

Temperaturbereich:

-10°C bis +60°C

Eingangsdruck:

1,5 - 16 bar (mit Metallbehälter 1,5 - 25 bar, Baureihe 8: 1,5 - 20 bar)

Kondensatentleerung:

halbautomatisch**

Medien:

Druckluft, neutrale Gase

ATEX:

Betriebsmittel ohne eigene potentielle Zündquelle in Anlehnung an Richtlinie 2014/34/EU

Vorteile:

- automatische Entlüftung bei Überdruck auf der Sekundärseite,
- Befüllung mit Öl unter Druck möglich

Ausführung:

Filterregler rücksteuerbar, mit angebautem Öler

Manometeranschluss:

G 1/4"

Schalttafelgewinde:

Baureihe 1 bis 3: M 20x1,5

Öldosierung bei 1000 l/min:

1 - 2 Tropfen/min

Lieferumfang:

Wartungseinheit einschließlich 50 mm Manometer

Optional:

Anderer Druckregelbereich 0,5-16 bar **-16**, Ausführung mit Schutzkorb **-S**, Ausführung mit Metallbehälter* (1,5 - 25 bar) **-M**, Ablassautomatik*** (1,5 - 16 bar) **-AM**, Ablassautomatik drucklos geschlossen*** (0 - 16 bar) **-AMNC**