

DF 33 M AM Standard-Filter, G 1/2", Standard 3

Item no. FL-DF-33-M-AM

Manufacturer Fluidics equipment

EAN 4050571247522

Standard-Filter, G 1/2", Standard 3

TECHNICAL DATA

Certification	ATEX
Weight	0.39 kg
Zolltarifnummer	84213925



DESCRIPTION

Ausführung:

Filterung durch Zentrifugalprinzip und Sinterfilter

Werkstoffe:

Körper: Zink Druckguss Z410, Kondensatbehälter: Polycarbonat

Temperaturbereich:

-10°C bis +60°C

Eingangsdruck:

1,5 - 16 bar (mit Metallbehälter 1,5 - 25 bar, Baureihe 8 & 9: 1,5 - 20 bar)

Kondensatentleerung:

halbautomatisch**

Medien:

Druckluft, neutrale Gase

ATEX:

Betriebsmittel ohne eigene potentielle Zündquelle in Anlehnung an Richtlinie 2014/34/EU (nicht Baureihe 9)

Optional:

A1-ESD equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

VAT ID: DE269659389

Phone: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

fluidics-equipment.com

Page 1/2

Ausführung mit Schutzkorb **-S**, Ausführung mit Metallbehälter (1,5 - 25 bar, Baureihe 8 & 9: 1,5 - 20 bar) **-M**, Ablassautomatik* **-AM**, Ablassautomatik drucklos geschlossen* (0 - 16 bar) **-AMNC**